

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet****a közúti közlekedés szabályairól**

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben.

A közúti közlekedés szabályait — a Kormány felhatalmazása alapján — a következők szerint állapítjuk meg.

**I. RÉSZ****Bevezető rendelkezések***A rendelet hatálya*

**1. §<sup>1</sup>** (1) E rendelet a Magyarország területén lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza.

(2) A kiemelt nemzeti emlékhelyen történő közlekedésre kormányrendelet e rendelet rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg.

*Fogalmak*

**2. §** A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak meghatározását az 1. számú függelék<sup>2</sup> tartalmazza.

*A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések*

**3. §<sup>3</sup>** (1) **Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles**

- a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
- a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;
- úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

(2)<sup>4</sup> A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

(3)<sup>5</sup> Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.

*A járművezetés személyi feltételei*

<sup>1</sup> Az 1. § a [447/2016. \(XII. 16.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>2</sup> A KRESZ függelékének jelölése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 39. § (1) bekezdésének megfelelően 1. számú függelékre változott.

<sup>3</sup> A 3. § a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>4</sup> A 3. § (2) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 29. § \(3\) bekezdése](#) alapján 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

<sup>5</sup> A 3. § (3) bekezdését a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**4. § (1)** Járművet az vezethet, aki

- a)<sup>6</sup> a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel vagy – jogszabályban meghatározott esetben – az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes járművezetési jogosultsággal rendelkezik, és a jármű vezetésétől nincs eltiltva,
- b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
- c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(4)<sup>7</sup> Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában a járművezető szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol jelenlétére vonatkozó korlátozást.

*A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei***5. § (1)**<sup>8</sup> A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

- a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;
- b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésszerű hatósági jelzés(ek) [rendszám-tábla(ák)] van(nak) felszerelve;
- c)<sup>9</sup> amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;
- d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;
- e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek;
- f)<sup>10</sup> amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll.

(2)<sup>11</sup> A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszám-tábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.

(3) Ha a jármű az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg,

- a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni,
- b) a vezető a járművel nem indulhat el és az indulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

(4) A jármű hatósági engedélyét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(5)<sup>12</sup> A hatósági jelzés(ek)e)t [rendszám-tábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

(6) A külföldre távozó magyar rendszámú gépjárművet – a „H” betűt feltüntetve – államjelzéssel kell ellátni.

(7)<sup>13</sup> Magyarország területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármű közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

(8)<sup>14</sup> Rendkívüli időjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti járműveknek Magyarország területére történő beléptetése – külön jogszabály<sup>15</sup> alapján – feltételhez köthető vagy korlátozható.

(9)<sup>16</sup> A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjárművön – ide nem értve a DT és a CK betűjelű rendszám-táblával közlekedő gépjárművet – nem lehet olyan jelzést – így különösen CD jelzésű matricát – feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentességet élvező családtagjának használatában van.

**II. RÉSZ**

<sup>6</sup> A 4. § (1) bekezdés a) pontja az [572/2020. \(XII. 9.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>7</sup> A 4. § (4) bekezdését a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [172/2014. \(VII. 18.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>8</sup> Az 5. § (1) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>9</sup> Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>10</sup> Az 5. § (1) bekezdés f) pontját az [5/2013. \(I. 16.\) Korm. rendelet 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>11</sup> Az 5. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>12</sup> Az 5. § (5) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>13</sup> Az 5. § (7) bekezdése a [304/2011. \(XII. 23.\) Korm. rendelet 1. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>14</sup> Az 5. § (8) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be, szövege a [304/2011. \(XII. 23.\) Korm. rendelet 1. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>15</sup> [1997. évi XXXII. törvény](#) a határőrizetről és a határőrségről.

<sup>16</sup> Az 5. § (9) bekezdését a [304/2008. \(XII. 19.\) Korm. rendelet 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**Közúti jelzések***A rendőr jelzései*

**6. § (1)** A forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr karjelzései:

- a) a rendőr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása  
– a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a járművel – ha jelzőtábla nem tiltja – az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;  
– a kinyújtott karra merőleges irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a járművel az útkereszteződésnél – a kijelölt gyalogosátkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszteződés előtt – meg kell állni;
- b) a rendőr függőlegesen feltartott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni; a járművel az *a)* pontban említett helyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni;
- c) ha a rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, a jobbról érkező járművek – a rendőr mögött – balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;
- d) ha a rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, a balról érkező járművek – a rendőr előtt – balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;
- e) karjelzés hiányában a rendőr vállával párhuzamos, illetőleg vállára merőleges irányból érkezők részére – értelemszerűen – az *a)* pont rendelkezései az irányadók;
- f) ha a rendőr kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

(2)<sup>17</sup> Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,

- a) a járművek megállítására  
aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,  
ab) menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal;
- b) a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendőr jelzésével nem ellentétesek.

(4)<sup>18</sup> Az (1), (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók a szolgálatban lévő katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenőre, a vám- és pénzügyőr, a tűzoltó, valamint a forgalmat ellenőrző közlekedési hatóság közúti ellenőre által adott jelzésekre is.

(5)<sup>19</sup> A közterület-felügyelő a jármű megállítására a (2) bekezdés *a)* pont *aa)* alpontjában foglalt jelzést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel meg kell állni.

*A jelzőőr jelzései*

**7. §<sup>20</sup> (1)** A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy – feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni.

(2) Ha a forgalmat jelzőőr vagy polgárőr irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelző táblával – a jelzőőrrre vonatkozó kiegészítő táblával együtt – a külön jogszabályban meghatározottak szerint előre jelezni.

*A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek*

<sup>17</sup> A 6. § (2) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>18</sup> A 6. § (4) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>19</sup> A 6. § (5) bekezdését a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>20</sup> A 7. § a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**8. § (1)<sup>21</sup>** A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék két (felül álló gyalogost mutató piros, alul haladó gyalogost mutató zöld fényű) lámpából áll, és sorrendben folyamatos zöld, villogó zöld, majd piros fényjelzést ad. A fényjelző készülék folyamatos zöld fény jelzésnél folyamatos, a villogó zöld fényjelzésnél szaggatott kiegészítő hangjelzést is adhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék fényjelzéseinek a jelentése:

- a) a folyamatos zöld fény szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat;
- b) a villogó zöld fény az áthaladásra engedélyezett időtartam végét jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni;
- c) a piros fény az áthaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet.

(3)<sup>22</sup> Ha az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék lámpái az álló vagy a haladó gyalogos mellett kerékpárt is mutatnak, a (2) bekezdés rendelkezései – értelemszerűen – az úttestet keresztező kerékpárúton haladó kerékpárosra is vonatkoznak.

(4)<sup>23</sup> Ahol a gyalogosforgalom irányítására külön fényjelző készüléket nem helyeztek el, a 9. § (1) bekezdésének a) pontjában említett fényjelző készülék jelzései – értelemszerűen – irányadók a gyalogosokra is.

*A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek*

**9. § (1)** A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek:

a)<sup>24</sup> az úttest forgalmának irányítására szolgáló fényjelző készülék: három (felül kör alakú vagy nyilat mutató piros-, közepén kör alakú vagy nyilat mutató sárga-, alul kör alakú vagy nyilat mutató zöldfényű) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

b)<sup>25</sup> a kerékpárút vagy kerékpársáv forgalmának irányítására szolgáló fényjelző készülék: három (felül kör alakú vagy kerékpárt mutató piros-, közepén kör alakú vagy kerékpárt mutató sárga-, alul kör alakú vagy kerékpárt mutató zöldfényű) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

c) az utat (vagy egyes forgalmi sávokat) keresztező villamos, illetőleg a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek áthaladásának biztosítására szolgáló fényjelző készülék: két (felül kör alakú piros, alul kör alakú sárga fényű) lámpából áll és sorrendben villogó sárga, folyamatos sárga, majd piros fényjelzést ad;

d) a veszélyes hely jelzésére szolgáló fényjelző készülék: egy (kör alakú sárga fényű) lámpából áll és villogó sárga fényjelzést ad; ilyen fényjelzést – időszakonként – az a) pontban említett fényjelző készülék is adhat;

e)<sup>26</sup> a forgalmi sáv foglaltságát jelző vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelző készülék: három egymás mellett elhelyezett (balról piros X alakot mutató, közepén villogó sárga ferdén lefelé nyilat mutató, jobbról zöld lefelé nyilat mutató) lámpából áll, és sorrendben zöld, villogó sárga, majd piros fényjelzést ad.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett fényjelző készüléket – a (3) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, a menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A fényjelző készüléket a bal oldalon, illetőleg az úttest felett megismételhetik. A fényjelző készülék jelzése – a (3) bekezdésben említett esetet kivéve – a fényjelzéssel szemben közlekedő minden járműre vonatkozik.

(3) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van és minden forgalmi sáv mellett, illetőleg felett – az (1) bekezdés a) pontjában említett – külön fényjelző készülék működik,

- a) az úttest mellett, a jobb oldalon elhelyezett készülék jelzése a jobb szélső forgalmi sávban,
- b) a belső forgalmi sáv mellett a bal oldalon elhelyezett készülék jelzése a belső forgalmi sávban,
- c) a forgalmi sáv felett elhelyezett készülék jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járműre vonatkozik.

(4) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett fényjelző készülékek fényjelzéseinek a jelentése:

a) a kör alakú, valamint a kerékpárt ábrázoló zöld fény szabad utat jelez: ha jelzőtábla nem tiltja, az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

b) a felfelé, illetőleg az oldalra mutató nyíl alakú zöld fény a jelzett irányban (irányokban) szabad utat jelez: a jelzett irányban (irányokban) tovább szabad haladni, bekanyarodás esetén a szabad jelzésen áthaladó gyalogosoknak elsőbbséget kell adni;

c)<sup>27</sup> a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos sárga fény a forgalom irányának megváltozását jelzi: az útkereszteződésnél – a kijelölt gyalogos átkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában a fényjelző készülék előtt – meg kell állni; ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni;

<sup>21</sup> A 8. § (1) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>22</sup> A 8. § új (3) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 2. §-a](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta. A (3) bekezdés a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>23</sup> A 8. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 2. §-a](#).

<sup>24</sup> A 9. § (1) bekezdésének a) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>25</sup> A 9. § (1) bekezdésének b) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>26</sup> A 9. § (1) bekezdésének c) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>27</sup> A 9. § (4) bekezdésének c) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

d)<sup>28</sup> a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos piros fény a továbbhaladás tilalmát jelzi: a c) pontban meghatározott helyen meg kell állni;

e)<sup>29</sup> a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató piros és sárga fény együtt a továbbhaladás tilalmát jelzi, és arról tájékoztat, hogy zöld fényjelzés következik;

f) a villogó sárga fény veszélyes helyre hívja fel a figyelmet: e helyen fokozott óvatossággal szabad továbbhaladni.

(5)<sup>30</sup> Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa nyilat mutató zöld fényjelzést ad, a nyíl által jelzett irányban – a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül – tovább szabad haladni.

(6)<sup>31</sup> Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa „BUSZ” feliratú fehér fényjelzést ad – a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül –, az autóbusz-forgalmi sávban közlekedőknek tovább szabad haladni.

(7)<sup>32</sup> Zöld fényjelzésnél sem szabad az útkereszteződésbe behajtani, ha azt – forgalmi torlódás miatt – a zöld fényjelzés tartama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni.

(8)<sup>33</sup> Az (1) bekezdés e) pontjában említett fényjelző készüléket minden forgalmi sáv felett elhelyezik. A készülék fényjelzéseinek a jelentése:

a) a lefelé mutató nyíl alakú zöld fény az alatta levő forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedő járművek számára szabad utat jelez;

b)<sup>34</sup> a ferdén lefelé nyilat mutató villogó sárga fény az alatta lévő forgalmi sávban, a fényjelzéssel szemben közlekedő járművek számára azt jelzi, hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok szerint – a jelzett irányban haladéktalanul el kell hagyni,

c)<sup>35</sup> az „X” alakú piros fény az alatta levő forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedő járművek számára a haladás tilalmát jelzi; a forgalmi sávra ebből az irányból még átmenetileg sem szabad ráhajtani.

(9)<sup>36</sup> Ha a forgalmat fényjelző készülék irányítja, a „Főútvonal” jelzőtábla, valamint az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák jelzései nem irányadók.

*A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések*

**10. §** (1) A közúti jelzőtáblák a járművezetők részére

- a) az útvonal típusát jelzik,
- b) az elsőbbséget szabályozzák,
- c) utasítást adnak,
- d) tilalmat, illetőleg korlátozást jelentenek,
- e) veszélyt jeleznek, vagy
- f) tájékoztatást adnak.

(2) A jelzőtábla alatt kiegészítő tábla adhat útmutatást a jelzőtábla jelzésének értelmezésére.

(3)<sup>37</sup> A jelzőtáblákat – a (4)–(7) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése – a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel – a jelzőtáblával szemben közlekedő minden járműre vonatkozik.

(4) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzőtábla jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járművekre vonatkozik.

(5) A fényjelző készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelező haladási irányt jelző tábla jelzése azokra a járművekre vonatkozik, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó.

(6) A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelző táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

<sup>28</sup> A 9. § (4) bekezdésének d) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>29</sup> A 9. § (4) bekezdésének e) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>30</sup> A 9. § (5) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>31</sup> A 9. § új (6) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(8) bekezdés számozását (7)–(9) bekezdésre változtatva. A 9. § (6) bekezdése a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>32</sup> A 9. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#).

<sup>33</sup> A 9. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#).

<sup>34</sup> A 9. § (8) bekezdésének b) pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(4\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe és egyidejűleg az eredeti b) pont jelölését c) pontra változtatta.

<sup>35</sup> A 9. § (8) bekezdése eredeti b) pontjának jelölését c) pontra változtatta a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(4\) bekezdése](#).

<sup>36</sup> A 9. § eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 3. § \(2\) bekezdése](#).

<sup>37</sup> A 10. § (3) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(7)<sup>38</sup> A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű jármű vagy járműszerelvény kíséretét – külön jogszabály alapján – ellátó járművön, kíséret közben elhelyezhető fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésű jelzőtábla. Az így elhelyezett jelzőtábla rendelkezésének a kísérelő és kísért jármű (járműszerelvény) mellett történő elhaladás közben kell eleget tenni.

(8)<sup>39</sup> A fényt kibocsátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek.

(9)<sup>40</sup> A közúti jelzőtáblák az észlelést elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők.

(10)<sup>41</sup> Az utasítást adó jelzőtáblán és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblán, a kötelező legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.

*Útvonaltípust jelző táblák*

**11. § (1)** Az útvonal típusát jelző táblák:

a) „Autópálya” (1. ábra);



1. ábra

b) „Autópálya vége” (2. ábra);



2. ábra

<sup>38</sup> A 10. § (7) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>39</sup> A 10. § (8) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>40</sup> A 10. § (9) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>41</sup> A 10. § (10) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 4. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

c) „Autóút” (3. ábra);




3. ábra

d) „Autóút vége” (4. ábra);



4. ábra

e) „Főútvonal” (5. ábra);



5. ábra

f) „Főútvonal vége” (6. ábra).



6. ábra


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2) Ha az útkereszteződésben a főút vonalvezetése az egyenes iránytól eltér, ezt az (1) bekezdés *e)* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelzi; a kiegészítő tábla az útkereszteződés alaprajzi vázlatán a főút vonalvezetését vastag vonallal tünteti fel (7. ábra).



7. ábra

(3) Az (1) bekezdés *a)–d)* és *f)* pontjában említett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú – az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál (8. ábra).



8. ábra

(4)<sup>42</sup> Az (1) bekezdés *a)* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/a. ábra) azt jelzi, hogy az úthasználati díj megfizetésével vehető igénybe. Az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/b. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítő jelzőtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenőrzésének módját is.



8/a. ábra



8/b. ábra

<sup>42</sup> A 11. § (4) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(5)<sup>43</sup> Az (1) bekezdés *c*) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/c. ábra) jelzése utalhat az út igénybevétele esetében az úthasználati díjfizetésre kötelezett gépjárművekre. Ha a kiegészítő jelzőtábla jelzése tehergépkocsira utal, a jelzés a díjfizetésre kötelezett tehergépkocsi, vontató, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvény (a továbbiakban az úthasználati díjfizetés tekintetében együtt: tehergépkocsi) megengedett legnagyobb össztömegének alsó határát határozza meg. Az (1) bekezdés *c*) és *d*) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítő jelzőtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenőrzésének módját is.



8/c. ábra

8/d. ábra

(6)<sup>44</sup> Az (1) bekezdés *e*) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/c. ábra) azt jelzi, hogy a tehergépkocsival az út csak úthasználati díj megfizetésével vehető igénybe, amennyiben a megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kiegészítő jelzőtáblán meghatározott mértéket. Az (1) bekezdés *e*) és *f*) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítő jelzőtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenőrzésének módját is.

*Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák***12. § (1) Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák:**

a)<sup>45</sup> „Elsőbbségadás kötelező” (9. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton – illetőleg, ha a jelzőtábla alatt az útkereszteződés alaprajzi vázlatát feltüntető kiegészítő tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úton (10. ábra) – érkező jármű részére. Ha a kiegészítő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van (10/a. ábra), abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.



9. ábra

10. ábra



10/a. ábra

<sup>43</sup> A 11. § (5) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>44</sup> A 11. § (6) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>45</sup> A 12. § (1) bekezdésének a) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

b)<sup>46</sup> „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” (11. és 12. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és az *a*) pontban említett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. A vasúti átjáróra a megállás után a 39. §-ban foglaltak szerint szabad ráhajtani.




11. ábra



12. ábra

c) „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (13. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére;



13. ábra

d) „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (14. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.



14. ábra

<sup>46</sup> A 12. § (1) bekezdésének b) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2) Az (1) bekezdés *a*) pontjában említett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú – az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál (15. ábra).



15. ábra

(3) Az (1) bekezdés *b*) pontjában említett jelzőtábla előjelzésére az *a*) pontban említett táblával azonos ábrájú – „STOP” feliratot és az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál (16. ábra).



16. ábra

(4)<sup>47</sup> Ha az (1) bekezdés *b*) pontjában említett „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt – ilyen útburkolati jel hiányában a jelzőtábla előtt – meg kell állni, és továbbhaladni csak abban az esetben szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik.

*Utasítást adó jelzőtáblák*

13. § (1)<sup>48</sup> Az utasítást adó jelzőtáblák:

<sup>47</sup> A 12. § (4) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 4. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>48</sup> A 13. § eredeti szövegének megjelölése a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 5. §.\(3\) bekezdése](#) alapján (1) bekezdésre változott.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

a)<sup>49</sup> „Kötelező haladási irány” (17–19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban (irányok valamelyikében) kell továbbhaladni. A tábla alatt elhelyezett autóbust vagy kerékpárt és nyilat (nyilakat) mutató kiegészítő tábla (18/d. ábra) azt jelzi, hogy az menetrend szerint közlekedő autóbusz vagy a kerékpáros a jármű jelképét feltüntető kiegészítő táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban haladhat tovább.




17. ábra

18. ábra




19. ábra




18/d. ábra

a/1.<sup>50</sup> „Kötelező haladási irány veszélyes anyagot szállító jármű részére” (18/a., 18/b., 18/c. ábra), azt jelenti, hogy az útkereszteződésben a veszélyes anyagot szállító járműnek a táblán megjelölt irányban kell továbbhaladnia;



18/a. ábra

18/b. ábra



18/c. ábra

<sup>49</sup> A 13. § (1) bekezdésének a) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>50</sup> A 13. § (1) bekezdésének a/1. pontját a [104/1997. \(VI.18.\) Korm. rendelet 6. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

b) „Kikerülési irány” (20–22. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblát – illetőleg azt az akadályt vagy egyéb tárgyat, amelyen a táblát elhelyezték – a táblán levő nyíl által jelzett irányban kell kikerülni;



20. ábra



21. ábra



22. ábra

c) „Körforgalom” (23. ábra); a tábla olyan utat jelez, amelyen úgy kell haladni, hogy az út által körbezárt terület a vezetőtől balra essék;



23. ábra

d) „Kötelező legkisebb sebesség” (24. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton legalább a táblán megjelölt sebességgel kell haladni – kivéve, ha ez a sebesség az út-, a forgalmi, az időjárási vagy a látási viszonyok miatt a személy- és vagyónbiztonságot veszélyeztetné; a jelzőtábla hatályát csak a „Kötelező legkisebb sebesség vége” tábla (25. ábra) oldja fel;



24. ábra



25. ábra

e)<sup>51</sup> „Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekesszékek és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos;



26. ábra

<sup>51</sup> A 13. § (1) bekezdés e) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

f)<sup>52</sup> „Kerékpárút vége” (26/a ábra);

26/a. ábra

g)<sup>53</sup> „Gyalogút” (26/b ábra); a tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére szolgál; jármű közlekedése a gyalogúton tilos;

26/b. ábra

g/1.<sup>54</sup> „Gyalogos övezet (zóna)” (26/h. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

26/h. ábra

h)<sup>55</sup> „Gyalogút vége” (26/c ábra);

26/c. ábra

<sup>52</sup> A 13. § (1) bekezdésének f) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.<sup>53</sup> A 13. § (1) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.<sup>54</sup> A 13. § (1) bekezdésének g/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.<sup>55</sup> A 13. § (1) bekezdésének h) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

h/1.<sup>56</sup> „Gyalogos övezet (zóna) vége” (26/i. ábra)

26/i. ábra

i)<sup>57</sup> „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra); a gyalogos, a kerekesszék és a kétkerekű kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el (26/e. ábra), a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet;



26/d. ábra



26/e. ábra

i/1.<sup>58</sup> „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” (26/j. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.



26/j. ábra

j)<sup>59</sup> „Gyalog- és kerékpárút vége” (26/f és 26/g ábra);



26/f. ábra



26/g. ábra

<sup>56</sup> A 13. § (1) bekezdésének h/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>57</sup> A 13. § (1) bekezdésének i) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>58</sup> A 13. § (1) bekezdésének i/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>59</sup> A 13. § (1) bekezdésének j) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól


Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

j/1.<sup>60</sup> „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) vége” (26/k. ábra)

26/k. ábra

k)<sup>61</sup> „Hólánccal használatára kötelező” (26/l. ábra); a jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton közlekedő járműnek (gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű) legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsokat hólánccal kell felszerelni.



26/l. ábra

k/1.<sup>62</sup> „Hólánccal használatára kötelező vége” (26/m. ábra);

26/m. ábra

k/2.<sup>63</sup> Ha a k) pontban említett jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be Magyarország területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánccal.

(2)<sup>64</sup> Ha az (1) bekezdés g) vagy i) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, ezen az időszakon kívül – legfeljebb 20 km/óra sebességgel, a gyalogosok, illetőleg a gyalogosok és a kerékpárosok veszélyeztetése nélkül – célforgalomban járművek (más járművek) is közlekedhetnek a gyalogúton, illetőleg a gyalog- és kerékpárúton. Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek.

*A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák***14. § (1)** A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:

<sup>60</sup> A 13. § (1) bekezdésének j/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>61</sup> A 13. § (1) bekezdésének k) pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>62</sup> A 13. § (1) bekezdésének k/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>63</sup> A 13. § (1) bekezdés k/2. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [304/2011. \(XII. 23.\) Korm. rendelet 1. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>64</sup> A 13. § (2) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 5. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 6. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

a) „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben jobbra bekanyarodni tilos;



27. ábra

b) „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben megfordulni és balra bekanyarodni tilos;



28. ábra

c) „Megfordulni tilos” (29. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos;



29. ábra

d)<sup>65</sup> „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelölnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esőzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik;



30. ábra

<sup>65</sup> A 14. § (1) bekezdése d) pontjának 30. ábráját a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 1. §-ának \(1\) bekezdése](#) állapította meg, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

e)<sup>66</sup> „Legkisebb követési távolság” (31. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a járműveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniök tilos; ha a táblán tehergépkocsik jelképe van, a tilalom az egymást követő járművek közül csak a 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozik;



31. ábra

f) „Előzni tilos” (32. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont járműnek és kézikocsinak gépjárművel való előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére;



32. ábra

g)<sup>67</sup> „Tehergépkocsival előzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont jármű és kézikocsi előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére; ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az előzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre vonatkozik;



33. ábra



33/a. ábra

<sup>66</sup> A 14. § (1) bekezdés e) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 6. § \(1\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>67</sup> A 14. § (1) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM- BM együttes rendelet 6. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

h) „Kötelező megállás” (34. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblával megjelölt helyen megállás nélkül továbbhaladni tilos; a táblán levő felirat a megállási kötelezettség indokát tünteti fel;



34. ábra

i) „Szélességkorlátozás” (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelölnél – a rakományával együtt – szélesebb járművel közlekedni tilos;



35. ábra

j) „Magasságkorlátozás” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelölnél – rakományával együtt – magasabb járművel közlekedni tilos;



36. ábra

k) „Hosszúságkorlátozás” (37. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelölnél – rakományával együtt – hosszabb járművel (járműszerelévényel) közlekedni tilos;



37. ábra

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

l)<sup>68</sup> „Súlykorlátozás” (38. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelölnél nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos;




38. ábra

m) „Tengelyterhelés-korlátozás” (39. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan járművel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése – bármelyik tengelyén – a táblán megjelölnél nagyobb;



39. ábra

n) „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani;



40. ábra

o) „Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” (41. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjárművel – kivéve a kétkerekű motorkerékpárt –, valamint mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;



41. ábra

<sup>68</sup> A 14. § (1) bekezdésének l) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 39. §-ának \(2\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

p) „Motorkerékpárral behajtani tilos” (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekű motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros tricikkel behajtani tilos;



42. ábra

q)<sup>69</sup> „Autóbuszal behajtani tilos” (42/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbuszal – kivéve a menetrend szerint közlekedő autóbuszt – behajtani tilos;



42/a. ábra

r)<sup>70</sup> „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit –, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművel tilos behajtani;



43. ábra



44. ábra

s)<sup>71</sup> „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” (45. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;



45. ábra

<sup>69</sup> A 14. § (1) bekezdésének új q) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 6. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti q)–v) pont megjelölését r)–w) pontra változtatta.

<sup>70</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti q) pontjának jelölését r) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>71</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti r) pontjának jelölését s) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

t)<sup>72</sup> „Járműszerelvénnyel behajtani tilos” (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra járműszerelvénnyel – kivéve a vonójárműből és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló járműszerelvényt – behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (47. ábra), csak olyan járműszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett legnagyobb összömege ezt a súlyhatárt meghaladja;



46. ábra



47. ábra

u)<sup>73</sup> „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);



48. ábra

v)<sup>74</sup> „Kerékpárral behajtani tilos” (49. ábra);



49. ábra

w)<sup>75</sup> „Kézikocsival bemenni tilos” (50. ábra);



50. ábra

<sup>72</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti s) pontjának jelölését t) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése, a t) pont e) módosító rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

<sup>73</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti t) pontjának jelölését u) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.

<sup>74</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti u) pontjának jelölését v) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.

<sup>75</sup> A 14. § (1) bekezdése eredeti v) pontjának jelölését w) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

x) „Állati erővel vont járművel behajtani tilos” (51. ábra);



51. ábra


y)<sup>76</sup> „Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos” (52. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos;



52. ábra

y/1 –y/2.<sup>77</sup>

z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos.



53. ábra

z/1.<sup>78</sup> „Korlátozott sebességű övezet” (53/a. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott sebességű övezet vége” (53/b. ábra) jelzőtáblaig az úton a táblán megjelölnél nagyobb sebességgel haladni tilos.



53/a. ábra

53/b. ábra

<sup>76</sup> A 14. § (1) bekezdésének y) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>77</sup> A 14. § (1) bekezdésének y/1–y/2. pontját a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 29. § \(2\) bekezdése](#).

<sup>78</sup> A 14. § (1) bekezdés z/1. pontját a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

z/2.<sup>79</sup> „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” (53/c. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d. ábra) jelzőtábláig az úton a táblán megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos.



53/c. ábra

53/d. ábra

z/3.<sup>80</sup> „Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e. ábra); a jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” (53/f. ábra) jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítő jelzőtábla jelzi (53/g. ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét, amellyel rendelkező gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási tilalom alól az út kezelője felmentést adhat. A kiegészítő jelzőtáblán „Kivéve engedéllyel” felirat is elhelyezhető.



53/e. ábra



53/f. ábra



53/g. ábra

(2) Ha a jelzőtáblán az (1) bekezdés o)–x) pontjában említett táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi járművel tilos behajtani (54., 55. ábra).



54. ábra



55. ábra

(3)<sup>81</sup> Ha az (1) bekezdés n)–y) és z/2. pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán „Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton vagy övezetben van.

<sup>79</sup> A 14. § (1) bekezdésének z/2. pontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 2. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>80</sup> A 14. § (1) bekezdés z/3. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>81</sup> A 14. § (3) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(4)<sup>82</sup> Ha az (1) bekezdés *o)–x)* és *z/2.* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán „Kivéve áruszállítás” felirat van, áruszállítást végző járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton vagy övezetben van.

(5) Az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában említett jelzőtábla hatálya arra az útkereszteződésre terjed ki, amelyik előtt azt elhelyezték.

(6)<sup>83</sup> Az (1) bekezdés *c)–g)* pontjában említett jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja. A vasúti átjáró előtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelző táblával együtt elhelyezett, az (1) bekezdés *d)* pontjában említett jelzőtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart.

(7) A „Sebességkorlátozás vége” jelzőtábla (56. ábra) az (1) bekezdés *d)* pontjában említett tábla, az „Előzési tilalom vége” jelzőtábla (57. ábra) az (1) bekezdés *f)* pontjában említett tábla, a „Tehergépkocsira vonatkozó előzési tilalom vége” jelzőtábla (58. ábra) az (1) bekezdés *g)* pontjában említett tábla, a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtábla (59. ábra) pedig az (1) bekezdés *c)–g)* pontjában említett valamennyi tábla hatályát feloldja.




56. ábra



57. ábra



58. ábra



59. ábra

(8)<sup>84</sup> Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

(9)<sup>85</sup> Ha az (1) bekezdés *a)–d), f)–g), z/1., z/2. és z/3.* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

(10)<sup>86</sup> Ha az (1) bekezdés *n)–y)* pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn; azzal a járművel, amellyel a nem tiltott időszakban az útra behajtottak, a tiltott időszak kezdetéig az utat el kell hagyni.

(11)<sup>87</sup> Ha a „Kivéve célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállítás” feliratú kiegészítő tábla időszakot is megjelöl, az útra célforgalomban is csak ebben az időszakban szabad behajtani és azt a megjelölt időszak végéig el kell hagyni.

(12)<sup>88</sup> Az (1) bekezdés *n)–t)* és *z/2.* pontjában említett jelzőtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden járműnek haladéktalanul el kell hagyni.

(13)<sup>89</sup> Az (1) bekezdés *n)–p), t)* és *u)* pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító gépjármű a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

<sup>82</sup> A 14. § (4) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>83</sup> A 14. § (6) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(5\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>84</sup> A 14. § új (8) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának \(5\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (8) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta.

<sup>85</sup> A 14. § (9) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(6\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>86</sup> A 14. § eredeti (8) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 6. § \(5\) bekezdése](#).

<sup>87</sup> A 14. § (11) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM e. r. 6. § \(7\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>88</sup> A 14. § (12) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM e. r. 6. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(7\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>89</sup> A 14. § (13) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM e. r. 6. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be, szövegét újonnan az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) állapította meg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(13a)<sup>90</sup> Az (1) bekezdés *o*) pontjában, *r*) pont 43. ábrájában, *s*) és *t*) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott jelzőtáblánál a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője – mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonalhosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy- és vagyónbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.

(14)<sup>91</sup> Ha az (1) bekezdés *n*) pontjában említett jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve ..... (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati erővel vont járművel szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy és jogi személy részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelője felmentést adhat.

(15)<sup>92</sup> Ha az (1) bekezdés *a*), *b*), *n*) és *z*) pontjában említett jelzőtábla alatt az 59/a. ábra szerinti kiegészítő táblán autóbust és/vagy kerékpárt mutató ábra van, a jelzőtáblával jelzett tilalom a menetrend szerint közlekedő autóbuszra és/vagy kerékpárra nem vonatkozik.



59/a. ábra

(16)<sup>93</sup> Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát (53/c. ábra) a „Lakott terület kezdete” (131–131/c. ábra) jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

*Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák*

**15. § (1)** A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák:

a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve – megállni, valamint várakozni tilos;



60. ábra

<sup>90</sup> A 14. § (13a) bekezdését a [137/2011. \(VII. 19.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>91</sup> A 14. § (14) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM e. r. 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(8\) bekezdésével](#) megállapított, az [53/2014. \(III. 3.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) szerint módosított szöveg.

<sup>92</sup> A 14. § (15) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>93</sup> A 14. § (16) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 6. § \(9\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

b) „Várákozni tilos” (61. ábra); a tábla azt jelzi, hogy várákozni tilos, a jelzótábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán levő felirat jelezheti, hogy a várákozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki;



61. ábra

c)<sup>94</sup> "Korlátozott várákozási övezet" (61/a) ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton "Korlátozott várákozási övezet vége" (61/b) ábra) tábláig a várákozás a 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.



61/a ábra



61/b ábra

(2)<sup>95</sup> Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzótáblák hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződésig tart, kivéve

- a) ha a jelzótábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,
- b) ha ellenkező értelmű jelzótábla a tilalmat előbb feloldja,
- c) a (3) bekezdésben említett esetet.

(3) Az (1) bekezdésben említett jelzótáblák alatt – a tábla síkjára merőlegesen – elhelyezett kiegészítő táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn ( a nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat, (62. ábra), illetőleg a tábla előtt és után egyaránt fennáll (63. ábra).



62. ábra



63. ábra

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzótáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzótábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időtartamot jelöl meg, a jelzótábla csak a megjelölt időtartamot meghaladó várákozást tiltja.

<sup>94</sup> A 15. § (1) bekezdésének c) pontját a [4/1988. \(VI. 30.\) KM-BM együttes rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>95</sup> A 15. § (2) bekezdésének bevezető része a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(6)<sup>96</sup> Az (1) bekezdés *b*) pontjában említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c ábra<sup>97</sup>). Ilyen helyen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállítását haladéktalanul lehetővé teszi.



61/c. ábra


(7)<sup>98</sup> Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a ábra) az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal.



63/a. ábra

(8)<sup>99</sup> Az (1) bekezdés *c*) pontjában említett "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla a 14. § (14) bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók.

(9)<sup>100</sup> Az (1) bekezdés *a*) és *b*) pontjában említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/b ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.



63/b. ábra

<sup>96</sup> A 15. § (6) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 7. §-a](#) iktatta be.

<sup>97</sup> Az ábra számozása a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 4. § \(1\) bekezdése](#) alapján került megállapításra.

<sup>98</sup> A 15. § (7) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 7. §-a](#) iktatta be, szövege a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>99</sup> A 15. § (8) bekezdését a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 4. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>100</sup> A 15. § (9) bekezdését a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 2. §-a](#) iktatta a szövegbe.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(10)<sup>101</sup> A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzőtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1) bekezdés c) pontjában említett jelzőtábla (61/a. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/c. ábra) azt jelzi, hogy a jelzőtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegő járművet kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.



63/c. ábra

Veszélyt jelző táblák

16. § (1) A veszélyt jelző táblák:

a) „Veszélyes útkanyarulat balra” (64. ábra), „Veszélyes útkanyarulat jobbra” (65. ábra);



64. ábra



65. ábra

b) „Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úton egymás után két vagy több veszélyes útkanyarulat van; a tábla jelzi azt is, hogy az első útkanyarulat balra (66. ábra), vagy jobbra (67. ábra) vezet;



66. ábra



67. ábra

c) „Veszélyes lejtő” (68. ábra), illetőleg „Veszélyes emelkedő” (69. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton jelentősebb lejtő, illetőleg emelkedő van; a táblán levő szám a veszélyes útszakasz legnagyobb lejtésének, illetőleg emelkedésének a százalékos mértékét jelzi;



68. ábra



69. ábra

<sup>101</sup> A 15. § (10) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 5. §-a](#) iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

d) „Útszűkület” (70–71. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest szélessége a megelőző útszakaszhoz képest számottevően csökken;



70. ábra



71. ábra

e) „Szembejövő forgalom” (72. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton – a korábbi forgalmi rendtől vagy a megelőző útszakasz egyirányú forgalmától eltérően – kétirányú forgalom van;



72. ábra

f) „Kompátkelés vagy nyitható híd” (73. ábra);



73. ábra

g) „Rakpart vagy meredek part” (74. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út közvetlenül a vízparton vagy szakadék mellett vezet;



74. ábra

h) „Bukkanó” (75. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott;



75. ábra

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

i)<sup>102</sup> „Egyenetlen úttest” (76. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszböket) alakítottak ki;



76. ábra

j) „Csúszós úttest” (77. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest erősen csúszóssá válhat;



77. ábra

k) „Kavicsfelverődés” (78. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a járművek kerekei – az úttest laza szerkezete miatt – kavicsfelverődést idézhetnek elő;



78. ábra

l) „Kőömlás” (79. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestre – kőömlás következtében – nagyobb kövek kerülhetnek;



79. ábra

<sup>102</sup> A 16. § (1) bekezdésének i) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM-BM együttes rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

m) „Úton folyó munkák” (80. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik;



80. ábra

n) „Mélyrepülés” (81. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan repülő légitármű tűnhet fel;



81. ábra

o) „Oldalszél” (82. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton gyakori az erős oldalirányú szél;



82. ábra

p)<sup>103</sup> „Gyalogosátkelés” (83. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelőhely van;



83. ábra

<sup>103</sup> A 16. § (1) bekezdésének p) pontjában a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 8. §-ának \(1\) bekezdése](#) állapította meg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

q) „Gyermekek” (84. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépésével fokozottan számolni kell;



84. ábra

r) „Állatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úttesten háziállatok vagy szabadon élő állatok (85–86. ábra) megjelenésével fokozottan számolni kell;



85. ábra



86. ábra

s) „Forgalomirányító fényjelző készülék” (87. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton járművek forgalmát irányító fényjelző készülék van;



87. ábra

t) „Egyenrangú utak kereszteződése” (88. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége;



88. ábra

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

u)<sup>104</sup> „Útkereszteződés alárendelt úttal” (89. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a járműnek elsőbbsége van a keresztező úton érkező járművel szemben; a jelzőtábla azt is jelezheti, hogy az alárendelt út melyik irányból torkollik az elsőbbséggel rendelkező útba (89/a ábra). A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla mutathatja az útkereszteződés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az elsőbbséggel rendelkező út vonalvezetését (89/b ábra);



89. ábra



89/a. ábra



89/b. ábra

v) „Sorompó nélküli vasúti átjáró” (90. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó felszerelve nincs; a jelzőtábla alatt kiegészítő tábla jelzi, ha az átjárót fénsorompó biztosítja (91. ábra);




90. ábra



91. ábra

x) „Sorompóval biztosított vasúti átjáró” (92. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton teljes, vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van; a jelzőtábla alatt elhelyezett – a v) pontban említett – kiegészítő tábla jelzi, ha az átjárót fénsorompó is biztosítja;



92. ábra

<sup>104</sup> A 16. § (1) bekezdés u) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 8. §-ának \(2\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

y) „Villamos” (93. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az utat villamospálya keresztezi.



93. ábra

z)<sup>105</sup> „Egyéb veszély” (94. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az úton az *a)*–*y)* pontban említett jelzőtáblákkal nem jelezhető veszély van; a veszély fajtáját a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla tünteti fel; ilyen tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki (nyomvályús útszakasz: 94/a ábra); ilyen tábla jelzi az utat keresztező vasúti pályát is, ha vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja (95. ábra);



94. ábra



94/a. ábra



95. ábra

z/1.<sup>106</sup> „Gyalogosok” (95/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok közlekedésével;



95/a. ábra

<sup>105</sup> A 16. § (1) bekezdésének z) pontja a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>106</sup> A 16. § (1) bekezdésének z/1. pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 8. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

z/2.<sup>107</sup> „Kerékpárosok” (95/b ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok közlekedésével.



95/b. ábra

z/3.<sup>108</sup> A z/2. pontban említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (95/c. ábra) azt jelzi, hogy az úton olyan kereszteződés van, ahol fokozottan számítani kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére;



95/c. ábra

z/4.<sup>109</sup> „Útzár” (95/d. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az utat rendőrség útzár telepítésével lezárta.



95/d. ábra

z/5.<sup>110</sup> „Körforgalom” (95/e. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a következő útkereszteződésben körforgalmú forgalmi rend van.



95/e. ábra

<sup>107</sup> A 16. § (1) bekezdésének z/2. pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 8. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>108</sup> A 16. § (1) bekezdésének z/3. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 8. §-a](#) iktatta be.

<sup>109</sup> A 16. § (1) bekezdésének z/4. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 8. §-a](#) iktatta be.

<sup>110</sup> A 16. § (1) bekezdésének z/5. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 6. §-a](#) iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

z/6.<sup>111</sup> „Torlódás” (95/f. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott járművek;



95.f. ábra

(2) A veszélyt jelző tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távolság – autópályán 250–500 méter,  
– lakott területen kívül egyéb úton 150–250 méter,  
– lakott területen 50–100 méter,  
kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla (96. ábra) rövidebb távolságot jelöl meg.



96. ábra

(3) A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán – két felfelé mutató nyíl között – levő felirat jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon áll fenn (97. ábra).



97. ábra

(4) A vasúti átjárót – az (1) bekezdés v), x), illetőleg z) pontjában említett veszélyt jelző táblán felül – a következő jelzőtáblák is jelzik:

<sup>111</sup> A 16. § (1) bekezdés z/6. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 7. §-a](#) iktatta be.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07


a)<sup>112</sup> „Vasúti átjáró kezdete” (98–99. ábra), illetőleg „Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” (99/a–99/b ábra);



98. ábra



99. ábra




99/a. ábra



99/b. ábra

b) „Vasúti átjárót előjelző táblák” (100–102. ábra); a három előjelző tábla azt jelzi, hogy a jármű vezetője vasúti átjáróhoz közeledik; a veszélyt jelző tábla alatt elhelyezett háromsávos, az ezt követően elhelyezett kétsávos, majd egysávos előjelző tábla a veszélyt jelző tábla és a vasúti átjáró közötti útszakaszt három egyenlő részre osztja. Ezek az előjelző táblák nincsenek minden vasúti átjáró előtt elhelyezve.



100. ábra

101. ábra

102. ábra

(5)<sup>113</sup> Az (1) bekezdés *j*) és *z*) pontjában meghatározott jelzőtábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esőzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítő jelzőtábla, a megjelölt időjárási körülmények esetében jelentkező fokozott baleseti veszélyre utal.



97/a. ábra



97/b. ábra

Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. § (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:

<sup>112</sup> A 16. § (4) bekezdésének a) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 8. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>113</sup> A 16. § (5) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 9. §-a](#) iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

a)<sup>114</sup> „Kijelölt gyalogosátkelőhely” (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelőhely keresztezi;




103. ábra

a/1.<sup>115</sup> „Gyalogos alul- vagy felüljáró” (103/a ábra);



103/a. ábra

a/2.<sup>116</sup> „Alagút” (103/b. ábra); a jelzőtáblán megjelenő felirat az alagút hosszát, a kiegészítő táblán megjelenő felirat az alagút kezdetének távolságát jelöli meg.



103/b. ábra

<sup>114</sup> A 17. § (1) bekezdésének a) pontjában a 103. ábrát a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(1\) bekezdése](#) állapította meg.

<sup>115</sup> A 17. § (1) bekezdésének a/1. pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a rendeletbe.

<sup>116</sup> A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/2. alpontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 3. §-a](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

a/3.<sup>117</sup> „Alagút vége” (103/c. ábra);

103/c. ábra

b) „Egyirányú forgalmú út” (104–105. ábra);




104. ábra




105. ábra

c) „Zsákutca” (106. ábra);



106. ábra

c/1.<sup>118</sup> „Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel” (106/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy kerékpáros részére a továbbhaladás lehetősége biztosított.



106/a. ábra

<sup>117</sup> A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/3. alpontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 3. §-a](#) iktatta be.

<sup>118</sup> A 17. § (1) bekezdésének c/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

d) „Autóbusz-megállóhely” (107. ábra); „Trolibusz-megállóhely” (108. ábra); illetőleg „Villamos- megállóhely” (109. ábra); a tábla menetrend szerint közlekedő autóbusz-, trolibusz-, illetőleg villamosjárat megállóhelyét jelzi;



107. ábra



108. ábra



109. ábra

d/1.<sup>119</sup> „Taxiállomás” (109/a. ábra); a tábla a személytaxi részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a taxiállomáson egy időben várakozó személytaxik megengedett számát.



109/a. ábra

d/2.<sup>120</sup> „Magánút” (109/b. ábra); „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra) jelzőtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elől el van zárva;



109/b. ábra

<sup>119</sup> A 17. § (1) bekezdésének d/1 pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 9. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>120</sup> A 17. § (1) bekezdés d/2. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

e)<sup>121</sup> „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti;



110. ábra


111. ábra

112. ábra




112/c. ábra

112/f. ábra



115. ábra

115/a. ábra



113. ábra

114. ábra

<sup>121</sup> A 17. § (1) bekezdés e) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

e/1.<sup>122</sup> „Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére" (112/a., 112/b. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá eső nehéz tehergépkocsik részére van kijelölve;



112/a. ábra



112/b. ábra

e/2.<sup>123</sup> „Várakozási övezet (zóna)" (112/d. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy – 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett módon – a „Várakozási övezet (zóna) vége" (112/e. ábra) jelzőtábláig a várakozás feltételekhez kötött.




112/d. ábra



112/e. ábra

f)<sup>124</sup> „Besorolás rendjét jelző tábla" (116. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződés előtt – a továbbhaladási iránytól függően – melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában – pajzs alakban – az út számozása is feltüntethető;



116. ábra

<sup>122</sup> A 17. § (1) bekezdésének e/1. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 10. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>123</sup> A 17. § (1) bekezdésének e/2. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>124</sup> A 17. § (1) bekezdésének f) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

f/1.<sup>125</sup> „Kerékpáros közvetett kapcsolat" (116/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél a kerékpárosnak, amennyiben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról leszállva, a keresztesítő út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésen áthaladnia.




116/a. ábra

g)<sup>126</sup> „Autóbusz forgalmi sáv" (117. ábra); a tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az úttesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi.



117. ábra

g/1.<sup>127</sup> „Kerékpársáv" (117/a. ábra); a tábla a kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését és a közlekedők haladási irányát jelzi.



117/a. ábra

<sup>125</sup> A 17. § (1) bekezdésének f/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

<sup>126</sup> A 17. § (1) bekezdésének g) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>127</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/1. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 10. §-a](#) iktatta be, szövege a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

g/2.<sup>128</sup> „Kerékpársáv vége” (117/b. ábra):



117/b. ábra

g/3.<sup>129</sup> „Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv” (117/c. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.



117/c. ábra

g/4.<sup>130</sup> „Út melletti kerékpárút” (117/d. és 117/e. ábra):



117/d. ábra



117/e. ábra

<sup>128</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/2. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>129</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/3. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.


<sup>130</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/4. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

g/5.<sup>131</sup> „Út melletti kerékpárút vége” (117/f. ábra):**117/f. ábra**g/6.<sup>132</sup> „Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi;**117/g. ábra**g/7.<sup>133</sup> „Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra):**117/h. ábra**

<sup>131</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/5. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>132</sup> A 17. § (1) bekezdés g/6. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>133</sup> A 17. § (1) bekezdés g/7. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól


Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

h)<sup>134</sup> „Kapaszkodósáv” (118. ábra); a tábla emelkedő úton a lassabban haladó járművek közlekedésére szolgáló kiegészítő sáv (kapaszkodósáv) kezdetét jelzi. A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármű a kapaszkodósávot köteles igénybe venni (119. ábra);



118. ábra



119. ábra

i)<sup>135</sup> „Kapaszkodósáv vége” (120–121. ábra);



120. ábra



121. ábra

j)<sup>136</sup> „Lakó-pihenő övezet” (122. ábra);



122. ábra

<sup>134</sup> A 17. § (1) bekezdésének h) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>135</sup> A 17. § (1) bekezdésének i) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>136</sup> A 17. § (1) bekezdésének j) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

k)<sup>137</sup> „Lakó-pihenő övezet vége” (123. ábra);

123. ábra

l)–q)<sup>138</sup>

r) „Kerülő útirányt jelző tábla” (130. ábra); a tábla – olyan útkereszteződés előtt, amelyben a bekanyarodást tábla tiltja – azt jelzi, hogy a keresztező út milyen kerülő útirányon érhető el;



130. ábra

s)<sup>139</sup> „Lakott terület kezdete” (131., 131/a., 131/b., 131/c. ábra);

131. ábra



131/a. ábra



131/b. ábra



131/c. ábra

<sup>137</sup> A 17. § (1) bekezdésének k) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>138</sup> A 17. § (1) bekezdésének l)–q) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának \(5\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>139</sup> A 17. § (1) bekezdésének s) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(3\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

t)<sup>140</sup> „Lakott terület vége” (132., 132/a., 132/b., 132/c. ábra);

132. ábra



132/a. ábra



132/b. ábra



132/c. ábra

u) „Helynévtábla” (133. ábra); a tábla jelentősebb hely, folyó stb. nevét tünteti fel;



133. ábra

<sup>140</sup> A 17. § (1) bekezdésének t) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(4\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

v) „Útírány-előjelző tábla” (134–137. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetőek el; az útírányt jelképező nyíl megszakításában levő tilalmi, illetőleg veszélyt jelző tábla az útkereszteződést követő útszakaszon fennálló – jelzőtáblával jelzett – tilalom, illetőleg veszély előjelzésére szolgál (138–139. ábra);



300 m

134. ábra




135. ábra



400 m

136. ábra




500 m

137. ábra



138. ábra



139. ábra

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

v/1.<sup>141</sup> „Útirány előjelző tábla” (139/a–139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetőek el;



139/a. ábra

139/b. ábra

x), „Útirányjelző tábla” (140–143. ábra); a tábla útkereszteződésnél jelzi, hogy a megjelölt helységek melyik irányban érhetőek el;




140. ábra



141. ábra



142. ábra



143. ábra

<sup>141</sup> A 17. § (1) bekezdés v/1. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. §\(4\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**


a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

x/1.<sup>142</sup> „Kerékpáros útirányjelző tábla” (142/a., 142/b. ábra).**142/a. ábra****142/b. ábra**

y), „Útvonal-megerősítő tábla” (144–145. ábra); a tábla az út számát, illetőleg azt jelzi, hogy az út hova vezet;

**144. ábra****145. ábra**y/1.<sup>143</sup> „Útvonal megerősítő tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útsatlakozások távolságát is jelezheti;**145/a. ábra**<sup>142</sup> A 17. § (1) bekezdésének x/1. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 10. §-a](#) iktatta a szövegbe.<sup>143</sup> A 17. § (1) bekezdés y/1. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. §\(5\) bekezdése](#) iktatta be.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

z) „Terelőút” (146–147. ábra); az út lezárása esetén arról tájékoztat, hogy a terelőút merre vezet.



(2)<sup>144</sup> Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott – kék vagy barna alapszínű – jelzőtáblák adhatnak tájékoztatást.

(2a)<sup>145</sup> A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre – a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.

(3)<sup>146</sup> Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő táblán (105/a. ábra) autóbust és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:

- a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,
- b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz,
- c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően – a kerékpáros is a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.



*105/a. ábra*

(4)<sup>147</sup> Az (1) bekezdés v), x), y) pontjában meghatározott jelzőtáblák zöld, kék vagy fehér alapszínűek lehetnek.

*Útburkolati jelek*

**18. § (1)** Az útburkolati jelek:

- a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos – az útkereszteződésnél szaggatott – vonal;
- b)<sup>148</sup> terelővonal: hosszirányú – egy vagy [olyan útszakaszon, ahol a forgalmat a 9. § (1) bekezdésének e) pontjában említett fényjelző készülék szabályozza] közvetlenül egymás mellett levő két párhuzamos – szaggatott vonal, amely az úttest felezővonalát jelzi, a forgalmi sávokat egymástól vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a szaggatott vonalak közötti térközök csökkenése arra hívja fel a figyelmet, hogy a terelővonal záróvonalban folytatódik; a terelővonalon a járművel folyamatosan haladni nem szabad;

<sup>144</sup> A 17. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(5\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>145</sup> A 17. § (2a) bekezdését a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>146</sup> A 17. § (3) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(6\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 8. § \(6\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>147</sup> A 17. § (4) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(6\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>148</sup> A 18. § (1) bekezdésének b) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól


Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

c)<sup>149</sup> záróvonal: hosszirányú folytonos vonal, amely az úttest felezővonalát jelzi, illetőleg a két forgalmi irányt, a forgalmi sávokat egymástól, vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávától választja el; a záróvonalat járművel sem átlépni, sem érinteni nem szabad; ha azonban közvetlenül a záróvonal mellett terelővonal is van, a záróvonal a terelővonal felől – az előzésre, illetőleg a bekanyarodásra vonatkozó szabályok megtartásával – átléphető;

d) autóbusz forgalmi sáv: útburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levő „BUSZ” felirat, amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban csak az erre vonatkozó külön szabályok [36. § (8) bek.] szerint szabad közlekedni;

e) előjelző nyíl (148–150. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következő útkereszteződésnél melyik irányba (irányokba) szabad továbbhaladni;




148. ábra

149. ábra


150. ábra

f) terelőnyíl (151. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával – a jelzett irányban el kell hagyni;



151. ábra

g) gyalogos-átkelőhely (152. ábra);



152. ábra

<sup>149</sup> A 18. § (1) bekezdésének c) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

h) megállás helyét jelző vonal: keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonal, amely azt a helyet jelzi, ahol a járművel – ha a megállást az elsőbbség megadása, a vasúti jármű áthaladásának biztosítása, illetőleg fényjelző készülék vagy vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés jelzése szükségessé teszi – meg kell állni; ha az elsőbbségadási kötelezettség „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla jelzéséből következik, erre a vonal előtt levő háromszög alakú útburkolati jel (153. ábra) hívhatja fel a figyelmet;




153. ábra

h/1.<sup>150</sup> „Előretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott útkereszteződésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon (158/k. ábra) vagy a kerékpársávon oda érkező és balra bekanyarodó kétkerekű kerékpárok a megállás helyét jelölő vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színű útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a járművek forgalmát irányító fényjelző készülék piros fényjelzésének időtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás általános szabályai szerint – a többi jármű elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.



153/a. ábra

i) kötelező megállás helyét jelző vonal (154. ábra); azt a helyet jelzi, ahol az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla jelzése folytán meg kell állni;



154. ábra

j) várakozóhely (155–156. ábra); az egy gépkocsi várakozására szolgáló helyet jelöli meg;



155. ábra

156. ábra

<sup>150</sup> A 18. § (1) bekezdésének h/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 8. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 9. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.




**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

k) járműforgalom elől elzárt terület (157. ábra); az útburkolati jellel jelzett területre járművel ráhajtani tilos;



157. ábra

l) megállóhely (158. ábra); menetrend szerint közlekedő autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét, illetőleg taxi állomását jelzi; a jel kiegészíthető a megfelelő járműre utaló felirattal;




158. ábra

m) megállási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő folytonos vonal, amely – jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó – megállási tilalomra hívja fel a figyelmet;

n) várakozási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő szaggatott vonal, amely – jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó – várakozási tilalomra hívja fel a figyelmet;

o)<sup>151</sup> veszélyes helyre figyelmeztető vonal (158/a ábra); e vonallal együtt útburkolati jel jelezheti a veszély jellegét is (158/b, 158/c és 158/d ábra);



158/a. ábra

158/b. ábra

158/c. ábra

158/d. ábra

158/h. ábra

<sup>151</sup> A 18. § (1) bekezdésének o) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 10. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta be. A 158/h. ábrát a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 11. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.


**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.


Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

p)<sup>152</sup> veszélyes hely előjelzésére szolgáló vonalak: keresztirányú egymást követő folytonos vonalak (158/f ábra), amelyek azt jelzik, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani,



158/f. ábra

p/1.<sup>153</sup> az utat keresztező kerékpárút (158/g. ábra).




158/g. ábra

p/2.<sup>154</sup> „Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest” (158/i. ábra):



158/i. ábra

s)<sup>155</sup> „X-jel” (158/j. ábra); az egymást keresztező vonalak a várakozás tilalmát jelzik, ahol a jelzett területet valamely okból (pl. kapubejárat, tűzcsap stb.) szabadon kell hagyni.



158/j. ábra

(2)<sup>156</sup> Az (1) bekezdés

- a) a), b), c), e), h), i) és k) pontjaiban említett útburkolati jel fehér vagy sárga,  
b) l)–n) és p) pontjaiban említett útburkolati jel sárga,

<sup>152</sup> A 18.§ (1) bekezdésének p) pontját a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 3.§-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>153</sup> A 18. § (1) bekezdésének p/1. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 11. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>154</sup> A 18. § (1) bekezdésének p/2. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 8. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>155</sup> A 18. § (1) bekezdésének s) pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 8. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>156</sup> A 18.§ (2) bekezdése a [104/1997. \(VI.18.\) Korm. rendelet 11.§-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól


Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

c) a többi útburkolati jel fehér.

Ha az *a)* pontban említett útburkolati jel sárga színű, az úttestnek, illetőleg egy részének a lezárása miatt szükséges forgalmi rend változásra hívhatja fel a figyelmet.

(3)<sup>157</sup> Különösen veszélyes helyekre – elsősorban a vasúti átjáró és az útkereszteződés területére – szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színű útburkolati jel (158/e ábra) hívhatja fel a járművezetők figyelmét.



158/e. ábra

(4)<sup>158</sup> A kerékpársávot az úttest többi részétől folytonos – az útkereszteződésnél, továbbá ahol a járművek várakozóhelyét az úttest széle és a kerékpársáv külső széle között jelölték ki, szaggatott – sárga vonal választja el.

(5)<sup>159</sup> A járdára festett folytonos fehér vonal azt a határt jelzi, ameddig a járművek a járdának az úttest felőli részét várakozás céljára igénybe vehetik.

(6)<sup>160</sup> A gyalog- és kerékpárútra festett folytonos sárga vonal a gyalogos és kerékpáros forgalmat választja el egymástól. Lakott területen belül – járdán létesített – kerékpárutat eltérő színű és/vagy anyagú burkolat, vagy folytonos sárga vonal választja el a gyalogos forgalomtól.

(7)<sup>161</sup> A 17. § (1) bekezdés *e)* pontjában szereplő kiegészítő tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjárművei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is alkalmazható.

(8)<sup>162</sup> Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott – az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában meghatározott – sárga színű útburkolati jel kiegészíthető vagy helyettesíthető:

a) függőleges jelzőfelülettel és fényvisszaverő prizmával ellátott vagy

b) fényt kibocsátó

burkolati jelzőtestekkel.

(9)<sup>163</sup> Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (158/k. ábra) jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.



158/k. ábra

(10)<sup>164</sup> A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladás ezt szükségessé teszi – más járművek is igénybe vehetik, az irányváltatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

<sup>157</sup> A 18. § (3) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>158</sup> A 18. § (4) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 8. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>159</sup> A 18. § (5) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>160</sup> A 18. § (6) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 11. §-ának \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>161</sup> A 18. § (7) bekezdését a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>162</sup> A 18. § (8) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 9. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>163</sup> A 18. § (9) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 9. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>164</sup> A 18. § (10) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 9. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések*

**19. § (1)** A vasúti átjáró biztosítására szolgáló jelzőberendezések: a fénysorompó, a félsorompó és a teljes sorompó.

(2) A fénysorompó a vasúti jármű közeledését és áthaladását két egymás mellett levő, felváltva villogó piros fényel jelzi; egyébként a készülék villogó fehér fényt ad.

(3) A félsorompó a vasúti jármű közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az úttest menetirány szerinti jobb oldalát – piros-fehér színű – sorompórúddal lezárja. A félsorompóval együtt fénysorompó is működik.

(4) A teljes sorompó a vasúti jármű közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az utat, illetőleg az úttestet teljes szélességében – piros-fehér színű sorompórúddal – lezárja. A teljes sorompót kiegészítheti olyan berendezés, amely

a) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását hangjelzéssel jelzi;

b) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) két egymás mellett levő, felváltva villogó piros fényel jelzi.

(5) A félsorompó és a teljes sorompó sorompórúdján piros fényvisszaverő, illetőleg piros fényt adó lámpa van.

(6) A továbbhaladás tilalmát jelzi, ha

a) az – egyedül vagy félsorompóval együtt alkalmazott – fénysorompó villogó piros fényjelzést ad;

b) a fél-, illetőleg a teljes sorompó rúdjá mozgásban vagy lezárt állapotban van;

c) a teljes sorompót kiegészítő berendezés [(4) bek.] hang- vagy fényjelzést ad.

(7) Az (1) bekezdésben említett berendezések üzemzavarát jelzi, ha

a) a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;

b)<sup>165</sup> a félsorompó rúdjá nyitott vagy félig nyitott állapotban van és a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;

c) a sorompórúdak eltérő állásban vagy félig nyitott helyzetben vannak.

(8)<sup>166</sup> A továbbhaladást – a 39. § (1) bekezdésében foglaltak megtartása mellett – engedélyezi

a) a fénysorompó villogó fehér fényjelzése,

b) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete, feltéve hogy sorompót kiegészítő hang- vagy fényjelző berendezés jelzést nem ad.

*Egyéb közúti jelzések*

**20. § (1)** A járda (járda sziget) szélén levő fekete-fehér színű lánc-, illetőleg csőkorlát vagy más hasonló berendezés azt jelzi, hogy a gyalogosnak az úttestre lépnie tilos.

(2)<sup>167</sup> Az út kanyarulatát – veszélyes útkanyarulatban a veszélyt jelző táblán felül – az útkanyarulatban elhelyezett olyan tábla is jelezheti, amelyen nyíl alakú fekete-fehér sávok mutatnak a továbbhaladás irányába (159. ábra).



159. ábra

(3)<sup>168</sup> Az úttestnek, illetőleg az úttest egy részének a lezárását piros-fehér színű korlát, továbbá nyíl alakban vagy ferdén sávzott tábla, terelőfüzér vagy terelőbóják, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetében ezen felül folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpák is jelzik.

(4) A fekete-fehér színű sorompó azt jelzi, hogy a lezárt területre engedély nélkül behajtani tilos.

(5)<sup>169</sup> Négyzet alakú fekete alapon fehér számértéket feltüntető jelzés azt a sebességet (km/órában) jelzi, amellyel forgalomirányító fényjelző készülékek előtt az egyenletes haladás érdekében közlekedni célszerű (160. ábra).



160. ábra

<sup>165</sup> A 19. § (7) bekezdésének b) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 11. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>166</sup> A 19. § (8) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 11. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>167</sup> A 20. § (2) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 12. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>168</sup> A 20. § (3) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 12. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>169</sup> A 20. § (5) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 12. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(6)<sup>170</sup> „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett – legalább 40x40 cm méretű, fényt kibocsátó, megvilágított vagy fényvisszaverő – tábla az álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Tilos a „Gyermekszállítás” táblával megjelölt autóbust kikerülni, valamint mellette a szembe jövő forgalomnak elhaladni, ha az párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten áll és a gyermekek be- és kiszállását a vezető az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelzi.



160/a. ábra

*Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések<sup>171</sup>*

**20/A. §<sup>172</sup>** A 11–18. és a 20. §-ban meghatározott közúti jelzések ábráiban a feliratok, a számértékek, a továbbhaladás irányát jelző nyilak, az útkereszteződések és útszűkületek alaprajzi vázlatait feltüntető vonalak, továbbá az egyéb területek alaprajzi vázlati (74., 106., 111., 112., 130., 138., 139., 155., 156. és 157. ábra) példálózó jellegűek; e jelzések mindenkor a tényleges helyzetet, illetőleg szabályozást tüntetik fel.

## III. RÉSZ

**A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok***Gyalogosok közlekedése*

**21. § (1)** A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.

(2)<sup>173</sup> Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs — vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekesszékesekkel való közlekedésre alkalmatlan —, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

(3)<sup>174</sup> Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy sorban

a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,

b)<sup>175</sup> a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekesszékesekkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.

(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást, vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által előlről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs,

a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdaszívet és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdaszívet teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,

a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja, vagy megtévesztheti.

<sup>170</sup> A 20. § (6) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 12. §-a](#) iktatta be, szövege a [226/2014. \(IX. 4.\) Korm. rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>171</sup> A 20/A. §-t megelőző alcímet a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 13. §-a](#) iktatta be.

<sup>172</sup> A 20/A. §-t a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 13. §-a](#) iktatta be.

<sup>173</sup> A 21. § (2) bekezdése a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>174</sup> A 21. § (3) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 14. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>175</sup> A 21. § (3) bekezdésének b) pontja a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 4. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

(9) A gyalogosnak tilos

- a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
- b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
- c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
- d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán – a kiépített átkelőhelyen kívül – áthaladni;
- e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
- f) autópályán (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
- g)<sup>176</sup> az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.

(10)<sup>177</sup> Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.

(11)<sup>178</sup> Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.

(12)<sup>179</sup> A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(13)<sup>180</sup> A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

*Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése*

**22. §** (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten – annak menetirány szerinti jobb szélén – közlekedhet. Hídon a csoport ütemes lépésben nem haladhat.

(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.

(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles gondoskodni.

(4) Gyermek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetőleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs (vagy nem járható) – az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – az úttesten közlekedhet.

*A járművek utasaira vonatkozó szabályok*

**23. §** (1) Az utas csak álló járműre szállhat fel és csak álló járműről szállhat le.

(2) Az utasnak tilos

- a) a vezetőt a vezetésben zavarni;
- b) állva utazni, kivéve autóbuszon, trolibuszon és villamoson;
- c) a jármű lépcsőjén, illetőleg külső részén utazni;
- d) a jármű ablakán vagy ajtaján kihajolni.

(3) A jármű ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyónbiztonságot nem veszélyezteti.

<sup>176</sup> A 21. § (9) bekezdésének g) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 14. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>177</sup> A 21. § új (10) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 14. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (10) bekezdés számozását (11) bekezdésre változtatva.

<sup>178</sup> A 21. § eredeti (10) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 14. § \(3\) bekezdése](#).

<sup>179</sup> A 21. § (12) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

<sup>180</sup> A 21. § (13) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(4) Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül felszállni, illetőleg arról leszállni abban az esetben szabad, ha a jármű személyzete erre előzetesen – szóban vagy a vezető által működtetett ajtók kinyitásával – engedélyt adott. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha a jármű a megállóhelyen megállt.

(5)<sup>181</sup> Veszélyes anyagot szállító járművön a vezetőn és a kísérőn kívül személyt szállítani tilos.

## IV. RÉSZ

**A járműközlekedésre vonatkozó szabályok***I. Fejezet***A járműközlekedés általános szabályai***Elindulás*

**24. § (1)**<sup>182</sup> Az úttest széléről elinduló, a várakozó helyről az úttestre ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem minősülő területről az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének, az úttesten haladó járművek és gyalogosok részére elsőbbséget kell adni. A zárt pályáról az úttestre ráhajtó villamosnak az úttesten közlekedő járművekkel szemben – a villamossal azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveket ide nem értve – elsőbbsége van.

(2)<sup>183</sup> Az elindulást, illetőleg az úttestre való ráhajtást irányjelzéssel [29. § (2) bekezdés] jelezni kell.

(3)<sup>184</sup> Lakott területen belül a járművek vezetői kötelesek az elindulási szándékot jelző, menetrend szerint közlekedő autóbussznak, trolibusznak, az iskolabusznak és a gyermekeket szállító autóbussznak a megállóhelyről való elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető – lassítással, szükség esetén megállással is lehetővé tenni. Az autóbusz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, valamint a trolibusz vezetője azonban ilyen esetben is csak akkor indulhat el, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.

*Haladás az úton*

**25. § (1)**<sup>185</sup> Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.

(2)<sup>186</sup> Járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel – ha az út- és forgalmi viszonyok lehetővé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.

(3)<sup>187</sup> Az autóbüszöblöt, az autóbüsz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban.

(4)<sup>188</sup> Olyan úton, amelyen három, egymástól elkülönített úttest van, járművel a középső és a menetirány szerinti jobb szélső úttesten szabad közlekedni. Az ilyen út középső úttestjén kétirányú, a szélső úttestjein egyirányú forgalom van.

(5)<sup>189</sup> Ha jelzőtábla jelzéséből más nem következik, az úttest menetirány szerinti jobb és bal oldalát elválasztó járdaszíget mellett jobbról kell, egyéb helyen levő járdaszíget mellett jobbról és balról is szabad elhaladni.

<sup>181</sup> A 23. § (5) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 13. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>182</sup> A 24. § (1) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>183</sup> A 24. § új (2) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 14. §-a](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.

<sup>184</sup> A 24. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 14. §-a](#). A 24. § (3) bekezdése a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>185</sup> A 25. § (1) bekezdése a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>186</sup> A 25. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 12. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>187</sup> A 25. § új (3) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 15. §-a](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozását (4)–(6) bekezdésre változtatva. A 25. § (3) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 12. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>188</sup> A 25. § (3) bekezdés számozását a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 15. §-a \(4\) bekezdésre](#) változtatta.

<sup>189</sup> A 25. § (4) bekezdés számozását a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 15. §-a \(5\) bekezdésre](#) változtatta.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(6)<sup>190</sup> Járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, hogy a jármű szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúlják.

*Sebesség*

**26. § (1)**<sup>191</sup> Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:

- a)<sup>192</sup> személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival
- aa) autópályán 130 km/óra,
- ab) autóúton 110 km/óra,
- ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,
- ad) lakott területen 50 km/óra,
- a/1.<sup>193</sup> a külön jogszabályban <sup>194</sup> meghatározott követelményeknek megfelelő autóbusszal
- autópályán 100 km/óra,
- lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra,
- lakott területen 50 km/óra,
- b)<sup>195</sup> egyéb gépjárművel – kivéve teherszállításra kialakított motoros triciklit –, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnel
- autópályán 80 km/óra,
- lakott területen kívül egyéb úton 70 km/óra,
- lakott területen 50 km/óra,
- c) villamossal 50 km/óra,
- d)<sup>196</sup> teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra,
- da)<sup>197</sup> lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejevédő sisakot visel és utast nem szállít 50 km/óra,
- db)<sup>198</sup> lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejevédő sisakot nem visel 40 km/óra,
- d/1.<sup>199</sup> hólánccal felszerelt gépjárművel 50 km/óra,
- d/2.<sup>200</sup> a kerékpárúton közlekedő járművel 30 km/óra,
- d/3.<sup>201</sup> a gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel 20 km/óra,
- e)<sup>202</sup> mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnel 40 km/óra,
- f) lassú járművel, valamint lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnel 25 km/óra,
- g) olyan járművel, amelynek kerekei fűvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek 20 km/óra,
- h) pótkocsinak nem minősülő fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari munkagépet) vontató mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel 15 km/óra.

(2)<sup>203</sup> Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

(3) Olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás során az (1) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabban állapították meg és ezt a jármű forgalmi engedélyébe (igazolólapjába) bejegyezték, legfeljebb a megállapított sebességgel szabad közlekedni.

<sup>190</sup> A 25. § (5) bekezdés számozását a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 15. §-a \(6\) bekezdésére](#) változtatta, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 12. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>191</sup> A 26. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>192</sup> A 26. § (1) bekezdés a) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>193</sup> A 26. § (1) bekezdésének a/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 10. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

<sup>194</sup> A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló [6/1990. \(IV. 12.\) KöHÉM rendelet](#).

<sup>195</sup> A 26. § (1) bekezdésének b) pontja az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>196</sup> A 26. § (1) bekezdés d) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>197</sup> A 26. § (1) bekezdés d) pont da) alpontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>198</sup> A 26. § (1) bekezdés d) pont db) alpontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>199</sup> A 26. § (1) bekezdésének d/1. pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 10. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>200</sup> A 26. § (1) bekezdés d/2. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>201</sup> A 26. § (1) bekezdés d/3. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>202</sup> A 26. § (1) bekezdésének e) pontja az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 5. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>203</sup> A 26. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 13. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(4) A jármű sebességét az (1)–(3) bekezdésben említett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítani kell.

(5) Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

(6)<sup>204</sup> Ha a 16. § (1) bekezdés *g)* pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt a 97. ábra szerinti kiegészítő jelzőtábla alkalmazásával távolságot jelöltek meg, akkor az így megjelölt útszakaszon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni. A kiegészítő jelzőtábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás csak meghatározott időszakokra érvényes.

*Követési távolság*

**27. § (1)** Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.

(2)<sup>205</sup> Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságosan besorolhasson.

Nincs szükség ilyen követési távolság tartására

- a) ha
  - a vezető előzésre készül fel,
  - az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van, vagy
  - az úton az előzés tilos,
- b) fegyveres erők oszlopban haladó gépjárművei között,
- c) egy nyomon haladó jármű (kétkerékű motorkerékpár, segédmotoros kerékpár vagy kerékpár) követése esetén.

(3) A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonsbiztonság megóvása szükségessé teszi.

(4)<sup>206</sup>

*Elsőbbség az útkereszteződésben*

**28. § (1)** Az útkereszteződésben – ha a (2) bekezdés rendelkezéseiből más nem következik – a járművel elsőbbséget kell adni

- a) a jobbról érkező minden jármű és
- b) a balról érkező villamos

részére

(2) A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben

- a)<sup>207</sup> minden járművel a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére, továbbá minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére;
- b) az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, a keresztező – illetőleg a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett – útról érkező jármű részére;
- c) földútról érkező járművel a szilárd burkolatú útról érkező jármű részére;
- d) körforgalomban haladó járművel a körforgalmat keresztező villamos részére.

(3) Útkereszteződést járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezető eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg.

*Irányváltoztatás, irányjelzés*

**29. § (1)**<sup>208</sup> Aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.

<sup>204</sup> A 26. § (6) bekezdését a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 3. §-a](#) iktatta be, szövege a [226/2014. \(IX. 4.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>205</sup> A 27. § (2) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 16. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>206</sup> A 27. § (4) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 16. §-ának \(2\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>207</sup> A 28. § (2) bekezdésének a) pontja a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>208</sup> A 29. § (1) bekezdése a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 10. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2)<sup>209</sup> Az irányváltoztatást – ide nem értve a körforgalmú útra történő bekanyarodást – a művelet előtt kellő időben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel kell jelezni. E rendelkezést kell alkalmazni a körforgalmú útról történő letérés esetében is. A jármű vezetője egyéb esetben (pl. útkereszteződésben kanyarodó főútvonalon való továbbhaladás esetén) is adhat irányjelzést, ha ezzel továbbhaladási irányáról a közlekedés más résztvevői számára többlettájékoztatást ad, az irányjelzés azonban megévesztő nem lehet.

(3) Az irányjelzést irányjelző készülékkel, ilyen készülékkel fel nem szerelt jármű esetében pedig karral vagy jelzőtárcsával kell adni, oly módon, hogy az előlről, hátulról és a megfelelő oldalról jól látható legyen.

*Hangjelzés*

**30. §** Hangjelzést adni csak balesetveszély esetében, a baleset megelőzése érdekében, valamint – lakott területen kívül – az előzési szándék jelzése céljából szabad.

*Bekanyarodás*

**31. §** (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel

a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba,

b) útburkolati jelek hiányában

– jobbra bekanyarodás esetében az úttest jobb szélére,

– balra bekanyarodás esetében az úttest felezővonalára mellé, illetőleg osztottpályás és egyirányú forgalmú úton az úttest bal szélére köteles – az útkereszteződés előtt kellő távolságban – besorolni. A bekanyarodási szándékot irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.

(2)<sup>210</sup> Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. Az egyirányú forgalmú úton az ellenirányban kijelölt autóbussz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(3)<sup>211</sup> A járművel másik útra – ha közúti jelzésből más nem következik – jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra – a kerékpár forgalom akadályozása nélkül és ha burkolati jel ezt lehetővé teszi – a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni.

(4) Ha a jármű méretei vagy egyéb ok miatt az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit megtartani nem lehet, a bekanyarodást fokozott óvatossággal – szükség esetén erre alkalmas irányító személy igénybevételével – és úgy kell végrehajtani, hogy a bekanyarodó jármű a többi járművet ne veszélyeztesse.

(5)<sup>212</sup> Elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik

a) jobbra vagy balra bekanyarodó járművel

– annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá

– az azonos irányból érkező villamos részére,

b)<sup>213</sup> jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére,

c)<sup>214</sup> balra bekanyarodó járművel

ca) az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,

cb) az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére.

(6) A balra bekanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg.

(7) Útkereszteződésen kívül történő bekanyarodásra az (1)–(2) és a (4)–(6) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(8)<sup>215</sup> Az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal esetén

a) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a főútvonalon kanyarodó és az arról letérő járműre egyaránt vonatkozik;

b) a főútvonalról letérő járművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon továbbhaladó jármű részére.

<sup>209</sup> A 29. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 11. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>210</sup> A 31. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 14. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>211</sup> A 31. § (3) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 14. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>212</sup> A 31. § (5) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 18. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>213</sup> A 31. § (5) bekezdés b) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 14. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>214</sup> A 31. § (5) bekezdés c) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 14. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>215</sup> A 31. § (8) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 18. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*Kitérés*

**32. § (1)** Az egymás mellett ellentétes irányban (szemben) elhaladó járművek között megfelelő oldaltávolságot kell tartani; ennek érdekében – a szükséghez képest – a járművekkel kölcsönösen az úttest széléhez kell húzódní.

(2) Olyan keskeny úttesten, amelyen a járművek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a járművekkel meg kell állni és az elhaladást az útpadkára húzódással vagy hátramenettel kell lehetővé tenni. Hátramenni azzal a járművel kell, amelyikkel ez – a járművek adottságait és a körülményeket figyelembe véve – könnyebben megtehető.

(3) Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül és a közúti jelzésekből más nem következik, a szembejövő járművek közül annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni; a másik jármű vezetője az áthaladást lassítással, illetőleg – a szükséghez képest – megállással biztosítani köteles.

(4) Állati erővel vont járművel, illetőleg hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében, ha a vezető feltartott karral jelzi, vagy egyébként megállapítható, hogy az állat ijedős, a jármű sebességét csökkenteni kell, illetőleg – a szükséghez képest – meg kell állni.

*Megfordulás, hátramenet*

**33. § (1)** Járművel megfordulni, illetőleg hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármű és az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza. Az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenet azonban elvégezhető abban az esetben is, ha az a járműforgalmat – anélkül, hogy a járműveket veszélyeztetné – rövid ideig akadályozza.

(2)<sup>216</sup> Autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni tilos. Egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban, autópályán és autóúton – egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve – hátramenetet végezni tilos.

(3)<sup>217</sup> Ha a személy- és vagyónbiztonság megkívánja, a hátramenethez a járművezetőnek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közreműködéséről. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet és a jármű vezetőjével is kapcsolata legyen.

*Előzés*

**34. § (1)** Előzni abban az esetben szabad, ha

a) az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan távolságban szabad, hogy – figyelemmel az előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre – az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja;

b) az előzni kívánó jármű előzését más jármű nem kezdte meg;

c) az előzni kívánó jármű előtt ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármű előzési szándékot nem jelzett;

d) az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani;

e) a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni.

(2) Az előzési szándékot – ha az előzés irányváltoztatással jár – irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.

(3) Az előzést – a (4) és az (5) bekezdésben említett esetet kivéve – balról kell végrehajtani.

(4) Csak jobbról szabad előzni

a) azt a járművet, amely a balra bekanyarodási szándékot irányjelzéssel jelzi és az úttesten a 31. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezkedik el;

b) azt a villamost, amely az úttest közepén – egyirányú forgalmú úton az úttest bal oldalán – levő pályán közlekedik.

(5) Jobbról is szabad előzni a figyelmeztető jelzést (villogó sárga fényjelzést) használó járművet, ha a vezető meggyőződött arról, hogy ezzel a többi járművet és a gyalogosokat nem veszélyeztetni.

(6) Az előzés végrehajtását a sebesség fokozásával, balra húzódással vagy más módon akadályozni nem szabad.

(7) Lakott területen kívül a nagyméretű, valamint a lassan haladó jármű vezetőjének az úttest szélére húzódással és – a szükséghez képest – lassítással is elő kell segítenie azt, hogy járművét más jármű megelőzhesse.

(8) Tilos előzni:

a) kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt;

b) villamost közvetlenül olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik;

c) be nem látható útkanyarulatban, illetőleg bukkanóban, kivéve ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van **felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható;**

<sup>216</sup> A 33. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 13. §-ával](#) megállapított szöveg. A Magyar Közlöny 2001. évi 28. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

<sup>217</sup> A 33. § (3) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 19. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- d) vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt;
- e) útkereszteződésben, és közvetlenül útkereszteződés előtt, kivéve
- ha a forgalmat rendőr vagy fényjelző készülék irányítja és az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár,
  - <sup>218</sup> ha a jármű főútvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen elsőbbségét jelzőtábla [16. § (1) bek. u) pont] jelzi,
  - körforgalmú úton,
  - ha a járművel csak jobbról szabad előzni [(4) bek.].
- (9) A (8) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott tilalom nem vonatkozik a kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak gépjárművel való előzésére.

*Kikerülés*

- 35. §** (1) Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán álló jármű vagy ott levő egyéb akadály melletti elhaladásra (kikerülés) a 34. § (1)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell – értelemszerűen – alkalmazni.
- (2) Az olyan megállóhely előtt, amelyben villamos áll és az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik, meg kell állni és továbbhaladni csak a villamos elindulása után szabad.

*Párhuzamos közlekedés*

**36. §** (1)<sup>219</sup> Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest) – a (2)–(4) bekezdésben említett eseteket kivéve – a külső (jobb szélső) forgalmi sávban kell közlekedni. Más forgalmi sávra ráhajtani csak előzés, balra bekanyarodás, illetőleg megfordulás céljából szabad. Az autóbusszöbölt, az autóbussz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és a lassítósvávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(2)<sup>220</sup> A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sáv van, az előzés befejezése után a külső forgalmi sávba vissza kell térni. Ha 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival, motorkerékpárral vagy – lakott területen – távolsági, illetőleg gyorsjáratú autóbusszal a vezető több járművet kíván előzni, megmaradhat a belső forgalmi sávban feltéve, hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza; ha pedig a forgalom olyan sűrű, hogy a külső forgalmi sávba visszatérni nem lehet, a belső forgalmi sávban folyamatosan is haladhat.

(3)<sup>221</sup> A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettőnél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – bármely gépjárművel szabad közlekedni; a harmadik és további (belső) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.

(4)<sup>222</sup> Lakott területen lévő, párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel vannak megjelölve, a belső forgalmi sávban (sávokban) 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival és motorkerékpárral folyamatosan is szabad haladni feltéve, hogy ezzel a jármű a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármű mellett – a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak megtartásával – fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni, a forgalmi sávokat azonban – a gyorsabb előrehaladás érdekében – kis távolságon belül ismételtén változtatni, és ezzel a közlekedés résztvevőit zavarni tilos.

(5) Ha a forgalom sűrűsége folytán a forgalmi sávokban összefüggő járműoszlopok alakultak ki, forgalmi sávot változtatni csak abban az esetben szabad, ha a vezető a bekanyarodásra vagy megállásra kíván felkészülni.

- (6) A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos
- a) járművel az úttest felezővonalát – a balra bekanyarodás, illetőleg a megfordulás esetét kivéve – átlépni;
  - b)<sup>223</sup> két járműnek – az egy nyomon haladó jármű melletti elhaladást kivéve – ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni;
  - c) kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt másik jármű mellett elhaladni.

<sup>218</sup> A 34. § (8) bekezdés e) pontjának második fordulata a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>219</sup> A 36. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 21. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>220</sup> A 36. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>221</sup> A 36. § (3) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 15. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>222</sup> A 36. § (4) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>223</sup> A 36. § (6) bekezdés b) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 21. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(7) Ahol valamelyik forgalmi sáv megszűnik, annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik terelővonal átlépése nélkül haladhat tovább. Ha a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve nincsenek, annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik irányváltoztatás nélkül tud továbbhaladni; ha pedig mindkét jármű csak irányváltoztatással tud továbbhaladni, annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik addig a jobbra eső forgalmi sávban haladt.

(8)<sup>224</sup> Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetében (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály<sup>225</sup> alapján rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresített gépjármű,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjárműve,

bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjárműve,

bc) a betegszállító gépjármű,

bd) a személytaxi,

be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár,

bf)<sup>226</sup> nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei vonatkozásában kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével kijelölt jármű – a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben a sportesemény helyszínénél szolgáló települések területén – az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeit, a használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint

közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.

(9)<sup>227</sup> Ahol kapaszkodósáv van, a kapaszkodósávon kell haladniuk azoknak a járműveknek, amelyek a jelzőtáblán [17. § (1) bek. h) pont] megjelölt — ennek hiányában lakott területen kívül 70 km/óra, lakott területen 40 km/óra — sebességnél lassabban haladnak.

(10)<sup>228</sup> Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történő bekanyarodást

a) a besorolás rendjét jelző tábla és az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelően kell végrehajtani, vagy

b) a jobb oldali szélső forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a járművezető a bekanyarodás helyét követő első kihajtási lehetőségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.

(11)<sup>229</sup> A párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni.

(12)<sup>230</sup> Ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, – előre sorolás céljából – kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, ha

a) az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és

b) az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.

*Közlekedés autópályán és autóúton*

**37. § (1)** Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az előjelző táblától kezdődően) csak olyan gépjárművel, illetőleg gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármű közlekedése tilos.

<sup>224</sup> A 36. § (8) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 15. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>225</sup> Lásd a [12/2007. \(III. 13.\) IRM rendeletet](#).

<sup>226</sup> A 36. § (8) bekezdés b) pont bf) alpontját újonnan a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

<sup>227</sup> A 36. § (9) bekezdése a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 7. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>228</sup> A 36. § (10) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 14. §-a](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 15. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>229</sup> A 36. § (11) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 14. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>230</sup> A 36. § (12) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 15. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2) Az autópályán és az azonos irányú forgalom számára legalább két forgalmi sávval rendelkező autópályán a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni.

(3) Tilos

- a) autópályára és autópályára út menti ingatlanról, valamint útnak nem minősülő más területről ráhajítani, illetőleg oda behajítani;
- b) autópályán és autópályán hátramenetet végezni, megfordulni és az úttesteket elválasztó sávra ráhajítani.

(4)<sup>231</sup> Autópályára és autópályára úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha:

- a) műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen;
- b) a jármű a forgalmat ellenőrzi;
- c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez;
- d) a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi;
- e) a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működteti.

(5)<sup>232</sup> A leállósávon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – csak a (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott járművek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek közé besorolni kívánó járművek haladhatnak. A leállósávon álló, a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk a leállósávot.

(6)<sup>233</sup> Tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autópályán – 6 és 22 óra között – a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvényvel.

(7)<sup>234</sup> A (6) bekezdésben meghatározott előzési tilalom esetén a tilalom hatálya alá tartozó járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy – az abban meghatározott előzési tilalom hatálya alá tartozó – járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.

(8)<sup>235</sup> Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autópályán kialakult forgalmi torlódás esetében – a (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –

- a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódnia,
  - b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódnia,
- és – ha az így kialakuló „folyosóban” történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.

*Közlekedés villamospályával ellátott úttesten*

**38. §** (1) Villamospályára más járművel – a (3) és a (4) bekezdésben említett esetet kivéve – ráhajítani, azon folyamatosan haladni vagy előzni csak abban az esetben szabad, ha a vezetőt a látási viszonyok nem akadályozzák a közeledő villamos kellő távolságból való észlelésében és a jármű a villamosforgalmat nem zavarja.

(2) Ahol a villamosvágányok az úttest közepén egymás mellett vannak,

- ha az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmas és a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve vannak, a villamospályára,
  - egyéb úttesten az ellentétes irányú villamosforgalom részére szolgáló villamosvágányra,
- a bekanyarodás és a megfordulás esetét kivéve, ráhajítani nem szabad.

(3) Az egyenesen haladó jármű és a menetirányt változtató villamos egymás közti viszonyában a 29. § (1) bekezdésének rendelkezése az irányadó.

(4) Útkereszteződésben villamos és más jármű egymás közti viszonyában az elsőbbségre és a bekanyarodásra a 28. § és a 31. § (5) bekezdésének rendelkezései az irányadók azzal, hogy az egyenesen haladó járműnek a vele azonos irányból érkező és bekanyarodó villamossal szemben is elsőbbsége van.

(5) A párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt része nem minősül forgalmi sávnak.

<sup>231</sup> A 37. § (4) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 16. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>232</sup> A 37. § (5) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 41. §-a](#) hatályon kívül helyezte, újonnan a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 16. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>233</sup> A 37. § (6) bekezdését a [280/2010. \(XII. 15.\) Korm. rendelet 6. §-a](#) iktatta be.

<sup>234</sup> A 37. § (7) bekezdését a [280/2010. \(XII. 15.\) Korm. rendelet 6. §-a](#) iktatta be.

<sup>235</sup> A 37. § (8) bekezdését a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(6)<sup>236</sup> Ha útburkolati jel (terelő- vagy záróvonal) a villamospályára vezet az egyéb járművek forgalmát, a (2) bekezdésben foglalt tilalom nem érvényesül; a villamospályára – a villamosforgalom zavarása nélkül – más jármű is ráhajthat. Ilyen esetben a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe kell venni.

*Közlekedés vasúti átjáróban*

**39. §**<sup>237</sup> (1)<sup>238</sup> A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.

(2) A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás nélkül – legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.

(3) A vasúti átjáró előtt a 98., 99., 99/a. vagy 99/b. ábra szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt meg kell állni, ha

- a) bármely irányból vasúti jármű közeledik,
- b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompó rúdja nem teljesen nyitott helyzetben áll vagy mozog,
- c) a teljes sorompót kiegészítő fényjelző berendezés, illetőleg a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad,
- d) a teljes sorompót kiegészítő berendezés hangjelzést ad,
- e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést nem ad,
- f) vasúti jelzőór „Megállj” jelzést ad,
- g) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra nincs lehetőség,
- h) ott „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.

(4) Biztosítatlan vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból sem közeledik, és a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra lehetőség van.

(5) Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha

- a) a teljes sorompó mindkét sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, és esetleges fényjelző és/vagy hangjelző berendezése jelzést nem ad,
- b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad,
- c) a vasúti jelzőór „Megállj” jelzést nem ad,
- d) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra lehetőség van.

(6)<sup>239</sup> A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén járművel a vasúti átjáróra – a (3) bekezdésben említett megállást követően – abban az esetben szabad ráhajtani, ha

- a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyéről a vasúti pálya mindkét irányban kellő távolságra belátható és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű nem közeledik, vagy
  - b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzőór irányítja és a jelzőór „Megállj” jelzést nem ad,
- feltéve – mindkét esetben – hogy a (2) bekezdésben említett folyamatos áthaladás lehetséges.

(7)<sup>240</sup> Ha a vasúti átjáróban a jármű elakad, és vezetője azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolítani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledő vasúti jármű vezetője vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetről a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzen.

*Közlekedés lakó-pihenő övezetben*<sup>241</sup>

**39/A. §**<sup>242</sup> (1)<sup>243</sup> Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:

- a) kerékpár,

<sup>236</sup> A 38. § (6) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 22. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>237</sup> A 39. § a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 15. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>238</sup> A 39. § (1) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 17. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>239</sup> A 39. § új (6) bekezdését a [121/1998. \(VI. 17.\) Korm. rendelet 11. §-ának \(7\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre módosította.

<sup>240</sup> A 39. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a [121/1998. \(VI. 17.\) Korm. rendelet 11. § \(7\) bekezdése](#).

<sup>241</sup> A 39/A. §-t megelőző alcímet a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 24. §-a](#) iktatta be.

<sup>242</sup> A 39/A. §-t a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 24. §-a](#) iktatta be.

<sup>243</sup> A 39/A. § (1) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 15. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

b)<sup>244</sup> az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

c)<sup>245</sup> az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,

e)<sup>246</sup> az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi;

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen;

g)<sup>247</sup> a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

*Megállás*

**40. § (1)**<sup>248</sup> Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)–(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

(2)<sup>249</sup> Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más nem következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.

(3) Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.

(4) Lakott területen kívül járművel – a lehetőséghez képest – az úttesten kívül kell megállni.

(5) Tilos megállni:

a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza;

b) ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad;

c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;

d)<sup>250</sup> körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik; az útkereszteződésben az úttorkollattal vagy útelágazással szemben megálló járműre – ha ez a többi jármű bekanyarodását nem akadályozza – a tilalom nem vonatkozik.

e)<sup>251</sup> kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;

f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál;

g) vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetőleg villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű, illetőleg a villamos közlekedését ne akadályozza;

h)<sup>252</sup> más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve ha útburkolati jelből más következik;

i)<sup>253</sup> autóbuszöbölben, kivéve

ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbust (trolibuszt), villamost,

<sup>244</sup> A 39/A. § (1) bekezdés b) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>245</sup> A 39/A. § (1) bekezdés c) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>246</sup> A 39/A. § (1) bekezdésének e) pontja az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>247</sup> A 39/A. § (1) bekezdés g) pontját a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta be.

<sup>248</sup> A 40. § (1) bekezdésének második mondatát a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 25. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>249</sup> A 40. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 16. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>250</sup> A 40. § (5) bekezdésének d) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 16. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>251</sup> A 40. § (5) bekezdésének e) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 25. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>252</sup> A 40. § (5) bekezdésének h) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 25. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>253</sup> A 40. § (5) bekezdés i) pontja a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

ib) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az iskolabuszt és a gyermekeket szállító autóbust, továbbá

ic) 20 és 6 óra között a kommunális szemet szállítására szolgáló járművet;

j) villamos megállóhelynél levő járdaszívet és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen;

k)<sup>254</sup> 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán;

l)<sup>255</sup> kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;

m)<sup>256</sup> különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen;

n)<sup>257</sup> autóbusz forgalmi sávban, kivéve

na) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbust (trolibuszt), villamost,

nb) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá

nc) 20 és 6 óra között a kommunális szemet szállítására szolgáló járművet.

(6) Az (1), (4) és (5) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a forgalmi okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a jármű műszaki hibája miatt nem tarthatók meg.

(7) A jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyónbiztonságot nem veszélyezteti.

(8)<sup>258</sup> A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,

b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és

d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

(9)<sup>259</sup> A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

*Várakozás*

**41. § (1)** A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említettekén túlmenően]:

a) a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén;

b) lakott területen kívül főútvonal úttestjén;

c)<sup>260</sup> ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza;

d) ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja;

e)<sup>261</sup> az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

(3)<sup>262</sup> A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével és – az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa használatával egy óra időtartamig – a betegszállító gépjármű a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó.

<sup>254</sup> A 40. § (5) bekezdésének k) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>255</sup> A 40. § (5) bekezdésének l) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 19. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>256</sup> A 40. § (5) bekezdésének m) pontját a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>257</sup> A 40. § (5) bekezdés n) pontját a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 5. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>258</sup> A 40. § (8) bekezdése a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>259</sup> A 40. § (9) bekezdését a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 12. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 5. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>260</sup> A 41. § (2) bekezdés c) pontja a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(6\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>261</sup> A 41. § (2) bekezdésének e) pontját a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 13. §-a](#) iktatta be.

<sup>262</sup> A 41. § új (3) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 26. §-a](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(6) bekezdés számozását (4)–(7) bekezdésre változtatva. A 41. § (3) bekezdése az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(4)<sup>263</sup> Várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között – ha pedig jelzőtábla [17. § (1) bek. e) pont] ettől eltérő időszakot jelöl meg, ebben az időszakban – csak az óra működtetésével és legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármű eltávoztása nélkül ismételtelen működésbe hozni tilos.

(5)<sup>264</sup> Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged [17. § (1) bek. e) pont], a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávoztása nélkül megváltoztatni tilos.

(6)<sup>265</sup>

(7)<sup>266</sup> A járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.

(8)<sup>267</sup> A sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel (161. ábra) megjelölt személygépkocsi vezetője – amennyiben a várakozás egyéb módon nem lehetséges –

a) a 15. § (1) bekezdése b) pontjában, és

b) a 40. § (8) bekezdése a), b) és d) pontjaiban

meghatározott rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja.



161. ábra

(9)<sup>268</sup>

*Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben*<sup>269</sup>

**42. § (1)**<sup>270</sup> A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását — félrehúzódással és a szükséghez képest megállással — lehetővé kell tenni.

(2)<sup>271</sup> Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3)<sup>272</sup> Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

(4)<sup>273</sup> A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

<sup>263</sup> A 41. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KPM–BM együttes rendelet 26. §-a](#).

<sup>264</sup> A 41. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KPM–BM együttes rendelet 26. §-a](#).

<sup>265</sup> A 41. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KPM–BM együttes rendelet 26. §-a](#), hatályon kívül helyezte a [4/1988. \(VI. 30.\) KPM–BM együttes rendelet 23. §-a](#).

<sup>266</sup> A 41. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KPM–BM együttes rendelet 26. §-a](#).

<sup>267</sup> A 41. § (8) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 16. §-a](#) iktatta be, e módosító rendelet 29. § (3) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

<sup>268</sup> A 41. § (9) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 16. §-a](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte a [296/2012. \(X. 17.\) Korm. rendelet 69. § a\) pontja](#).

<sup>269</sup> A 42. §-t megelőző alcím a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 2. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>270</sup> A 42. § (1) bekezdése a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>271</sup> A 42. § (2) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KPM–BM együttes rendelet 27. §-a](#) iktatta be.

<sup>272</sup> A 42. § (3) bekezdése a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 2. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>273</sup> A 42. § (4) bekezdését a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 2. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(5)<sup>274</sup> Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

*Magatartás veszélyes anyagot szállító  
járművekkel szemben*

**42/A. §<sup>275</sup>** A veszélyes anyagot szállító járművet csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

*Magatartás a gyalogosokkal szemben*

**43. § (1)** Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.

(2)<sup>276</sup> Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogosátkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

(3)<sup>277</sup> A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.

(4)<sup>278</sup> A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

a) villamos megállóhelynél levő járdaszívet és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelyéről az úttestre lelépő gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá

b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékoságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek

biztonságának a megóvására.

*II. Fejezet*

***A járművek kivilágítása***

*A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása*

**44. § (1)** A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani.

(2)<sup>279</sup> A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt.

(3)<sup>280</sup> A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni – fényjelzés kivételével – csak lakott területen kívül szabad. Tilos a távolsági fényszóró használata

a) másik járművel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövő jármű, illetőleg állat vezetőjét elvakíthatja,

b) a másik jármű követése esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró – a visszapillantó tükrön át – az elöl haladó jármű vezetőjét elvakíthatja,

c) ha a fényszóró az úttal párhuzamos vasúti pályán vagy vízi úton haladó jármű vezetőjét elvakíthatja.

(4)<sup>281</sup> Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.

<sup>274</sup> A 42. § (5) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 20. §-a](#) iktatta be.

<sup>275</sup> A 42/A. §-t és a megelőző alcímet a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 17. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>276</sup> A 43. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 21. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>277</sup> A 43. § (3) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 28. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>278</sup> A 43. § (4) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 21. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>279</sup> A 44. § (2) bekezdése a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>280</sup> A 44. § (3) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>281</sup> A 44. § (4) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- (5) Keresőlámpát és munkahely-megvilágító lámpát mozgó járművön használni nem szabad.
- (6)<sup>282</sup> Fényjelzést adni a távolsági fényszóró felvillantásával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevőjét nem vakítja el.
- (7)<sup>283</sup> A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt — tompított fényszóróval — nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.
- (8)<sup>284</sup> Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

*Az álló járművek kivilágítása*

**45. § (1)<sup>285</sup>** Az útesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja. A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet a helyzetjelző lámpákkal kell kivilágítani. A 6 méternél nem hosszabb, két méternél nem szélesebb és pótkocsival vagy más vontatóval össze nem kapcsolt gépjárművet azonban lakott területen elegendő az úttest közepe felé eső egy-egy első és hátsó helyzetjelzőlámpával vagy egy előre fehér, hátra piros fényt adó lámpával kivilágítani.

(2)<sup>286</sup> Álló járművön – a forgalmi okból megálló járművet kivéve – tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos.

*III. Fejezet**A járművek terhelése**Személyszállítás*

**46. § (1)<sup>287</sup>** Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. Álló utast csak autóbuzson, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

(2)<sup>288</sup> Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel – a (4) és (5) bekezdésben említett esetet kivéve – legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni. Két 10 éven aluli gyermeket – ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer használata a 48. §-ban foglaltak alapján nem kötelező – egy személynek kell tekinteni.

(3)<sup>289</sup> Motorkerékpár pótlülésén csak egy, a saját biztonságára ügyelni képes személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri. A gépkocsi első ülésén csak egy személy szállítható.

(4)<sup>290</sup> Tehergépkocsin – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – abban az esetben szabad a hatósági engedélyben feltüntetett személyek számánál többet szállítani, ha

- a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ot meghaladja,
- a szállított személyek számára megfelelően rögzített és biztonságos ülőhely van,
- a rakomány a szállított személyeket nem veszélyezteti,
- a tehergépkocsi össztömege – a rakfelületen szállított személyek súlyát személyenként 68 kg-mal számolva – a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömegét nem haladja meg,
- a tehergépkocsi rakfelülete nem billenthető.

(5)<sup>291</sup> A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek által üzemeltetett, valamint közveszély, elemi csapás vagy a vasútüzem biztonságát veszélyeztető akadály elhárításánál használt tehergépkocsin – a (4) bekezdés *b)–e)* pontjaiban foglalt rendelkezések megtartásával – a hatósági engedélybe bejegyzett személyek számánál több személyt abban az esetben is szabad szállítani, ha a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

(6) Pótkocsin személyt szállítani tilos, kivéve

<sup>282</sup> A 44. § (6) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>283</sup> A 44. § (7) bekezdése a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 3. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>284</sup> A 44. § (8) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>285</sup> A 45. § (1) bekezdésének első mondatát a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 30. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>286</sup> A 45. § (2) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 19. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>287</sup> A 46. § (1) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 19. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>288</sup> A 46. § (2) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>289</sup> A 46. § (3) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>290</sup> A 46. § (4) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 19. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>291</sup> A 46. § (5) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 19. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- a) a járműszerelvény biztonságos közlekedése érdekében szükséges – a pótkocsi hatósági engedélyében meghatározott számú – személy szállítását;
- b) a mezőgazdasági vontató első, nem billenő rakfelületű pótkocsiján – a (4) bekezdés rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával – történő személyszállítást.

*Teherszállítás*

**47. § (1)**<sup>292</sup> Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjárművön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen járművel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammra növelhető, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

(2) A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

- a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;
- b) a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;
- c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;
- d)<sup>293</sup> úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;
- e) az elkerülhetetlenül nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;
- f) magassága – a jármű magasságával együtt – négy métert ne haladja meg;
- g)<sup>294</sup> a járművön – a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve –, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljon túl.
- (3)<sup>295</sup> Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40–40 cm-re túlnyúlik.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem vonatkozik a mezőgazdasági szalasterményt szállító, állati erővel vont járműre; a rakomány és a jármű együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 2,5 métert.

(5) Ha a rakomány méretei miatt a (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelületű járművön a rakomány úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre (legfeljebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra), vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljon. A pótkocsit vontató jármű rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.

(6)<sup>296</sup> A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40 x 40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni. A rakomány külső széle és a lámpa átvilágított felületének, illetőleg a fényvisszaverőnek a külső széle között – vízszintes irányban – legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverővel való megjelölése mellőzhető, ha a rakomány legszélső pontja a járműnek az azonos oldalon levő helyzetjelző lámpájától – vízszintes irányban – 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.

(7)<sup>297</sup> A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy

- a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla látható legyen,
- b) a gépkocsi hossz tengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,
- c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,
- d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésnek.

*IV. Fejezet***Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok***A közlekedésben való részvétel külön feltételei*

<sup>292</sup> A 47. § (1) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 39. §-ának \(2\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>293</sup> A 47. § (2) bekezdésének d) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>294</sup> A 47. § (2) bekezdésének g) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 21. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>295</sup> A 47. § (3) bekezdésének második mondatát a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 31. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>296</sup> A 47. § (6) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 32. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>297</sup> A 47. § (7) bekezdését a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 21. §-a](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**48. § (1)** A fém kapaszkodó körmökkel vagy vezetőélekkel felszerelt kerekű járművel szilárd burkolatú úton közlekedni és vasúti átjárón áthaladni abban az esetben szabad, ha a kapaszkodó körmöket, illetőleg a vezetőéleket védőabronccsal látták el.

(2) Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

(3) Olyan járművel, amelyre daru, létra, nem a jármű meghajtására szolgáló erőgép vagy más hasonló berendezés van felszerelve, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha alaphelyzetben rögzítették e berendezésnek azokat a mozgó (lengő) alkatrészeit, amelyek elmozdulás esetén a járművön túlnyúlhatnak.

(4)<sup>298</sup> A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.

(5)<sup>299</sup> Nem kell becsatolni a biztonsági övet:

- a) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;
- b) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít;
- c) a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza;
- d) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
- e) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
- f) az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek;
- g) annak, aki külön jogszabályban<sup>300</sup> meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

(6)<sup>301</sup> Az autóbusz biztonsági övvel felszerelt ülésein utazókat:

- a) az ülésen elhelyezett jelzéssel (161/a. ábra<sup>302</sup>),
  - b) a járművezető által,
  - c) kalauz, idegenvezető vagy a csoport vezetőjeként kijelölt személy által, vagy
  - d) audiovizuális eszközök (pl. video) útján
- tájékoztatni kell a biztonsági övek kötelező használatáról.



161/a. ábra

(7)<sup>303</sup> A gépkocsiban vagy a mopedautóban – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákokat nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

(8)<sup>304</sup> A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

- a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
- b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;

<sup>298</sup> A 48. § (4) bekezdését az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 11. § \(3\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte, újonnan az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>299</sup> A 48. § (5) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>300</sup> A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló [13/1992. \(VI. 26.\) NM rendelet 8. §.](#)

<sup>301</sup> A 48. § (6) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>302</sup> A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

<sup>303</sup> A 48. § (7) bekezdése a [226/2014. \(IX. 4.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>304</sup> A 48. § (8) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(1\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte, újonnan az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az autóbuszban ülve szállított gyermekek gyermekbiztonsági rendszerben történő kötelező elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
- d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik;
- e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
- f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
- g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;
- h) ha külön jogszabályban<sup>305</sup> meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

(9)<sup>306</sup> A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.

(10)<sup>307</sup> Olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás során az általánosnál alacsonyabban állapították meg [26. § (3) bek.], abban az esetben szabad közlekedni, ha a jármű hátsó oldalán a megengedett legnagyobb sebesség számértékét – kör alakú, 15 cm átmérőjű, 2 cm széles piros szegélyű, fehér alapon 6 cm magas fekete számjegyekkel – feltüntették.

(11)<sup>308</sup> Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel csak olyan pótkocsit szabad vontatni, amelynek vontatását – a hatósági engedélybe tett bejegyzéssel – engedélyezték.

(12)<sup>309</sup> Iskolabusszal abban az esetben szabad közlekedni, ha:

- a)<sup>310</sup> a 20. § (6) bekezdésében meghatározott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal megjelölték,
- b) az ülésekhez biztonsági övet szereltek fel,
- c) a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben rögzítették,
- d) a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel rögzítették,
- e) a szállított utasok ülőhellyel rendelkeznek.

(13)<sup>311</sup> Az (5) bekezdés g) pontjában és a (8) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a jogosított neve, születési időpontja (év, hónap, nap),
- b) az igazolás érvényessége lejártának időpontja (év, hónap, nap),
- c) a kiállító orvos neve, névalírása, bélyegző lenyomata,
- d) a kiállítás dátuma,
- e) a 161/b. ábra<sup>312</sup> szerinti jelzés.



161/b. ábra

(14)<sup>313</sup> A nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

(15)<sup>314</sup> A (14) bekezdésben fel nem sorolt utakat elengedhetetlenül szükséges távolságban abban az esetben használhatja nehéz tehergépkocsi, ha

- a) áruszállítás érdekében az áru fel-, vagy lerakásának, illetve – különleges felépítményű jármű esetén – a felépítményével történő munkavégzés helyszínére vagy helyszínéről;
- b) üzemben tartója telephelyére vagy telephelyéről

<sup>305</sup> A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló [13/1992. \(VI. 26.\) NM rendelet 8. §.](#)

<sup>306</sup> A 48. § (9) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 22. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>307</sup> A 48. § (10) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>308</sup> A 48. § (11) bekezdését az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 6. §-a](#) iktatta be, szövege az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>309</sup> A 48. § (12) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be, nyitó szövegrésze a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>310</sup> A 48. § (12) bekezdés a) pontja a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>311</sup> A 48. § (13) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>312</sup> A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

<sup>313</sup> A 48. § (14) bekezdését a [209/2013. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 51. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>314</sup> A 48. § (15) bekezdését a [209/2013. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 51. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

közlekedik.

A nehéz tehergépkocsi az *a*) és *b*) pontban felsorolt helyszínre, helyszínről történő közlekedése során a (14) bekezdésben felsorolt útvonalokról való lehajtás után, azokat egy irányban legfeljebb egy alkalommal keresztezheti.

(16)<sup>315</sup> Nem vonatkozik a (14) bekezdésben meghatározott tilalom azon nehéz tehergépkocsira, amely útlezárás miatt terelőúton közlekedik, valamint arra, amelyet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerint [2013. évi LXVII. törvény 9. § \(1\) bekezdése](#) szerint nem terhel útdíjfizetési és bevallási kötelezettség, továbbá a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló [190/2008. \(VII. 29.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) alapján kiadott engedéllyel rendelkező járművekre.

(17)<sup>316</sup> Nem vonatkozik a (14) bekezdésben meghatározott tilalom a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott oktatójármű igazolással rendelkező azon nehéz tehergépkocsira, amely a (14) bekezdésben meg nem határozott utakat a miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatás vagy vizsgáztatás során is használja.

*Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek*

**49. § (1)**<sup>317</sup> A gépjármű megkülönböztető jelzéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad működtetni, ha a feladat sürgős ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kiséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik.

(2)<sup>318</sup> A megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű vezetője — a rendőr és a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések jelzéseit kivéve — a közúti jelzéseket, továbbá a 24–43. §-okban foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyőződött arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette.

(2a)<sup>319</sup> Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek találkozása esetében – egymás közti viszonyukban – az általános szabályok az irányadók.

(4) A megkülönböztető fényjelzést – ha a jármű olyan helyen áll meg, ahol a megállás egyébként tilos – működtetni kell. Megkülönböztető hangjelzést álló járművön használni nem szabad.

(5)<sup>320</sup> A megkülönböztető jelzéseket használó gépkocsit tompított fényszóróval lakott területen belül nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

*Figyelmeztető jelzést használó járművek*

**50. § (1)**<sup>321</sup> A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:

- a)<sup>322</sup> ha a jármű
  - aa) az út vagy közmű építését, tisztítását, fenntartását (javítását),
  - ab) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék összegyűjtését végzi,
- b)<sup>323</sup> az *aa*) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett útszakaszon anyagszállítást végző járművön,
- c)<sup>324</sup> a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt járművön e tevékenységek végzése közben,

<sup>315</sup> A 48. § (16) bekezdését a [209/2013. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 51. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>316</sup> A 48. § (17) bekezdését a [209/2013. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 51. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>317</sup> A 49. § (1) bekezdése a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>318</sup> A 49. § (2) bekezdése a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>319</sup> A 49. § (2a) bekezdését a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>320</sup> A 49. § (5) bekezdését a [151/1995. \(XII. 12.\) Korm. rendelet 4. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>321</sup> Az 50. § (1) bekezdése a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 11. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>322</sup> Az 50. § (1) bekezdés a) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>323</sup> Az 50. § (1) bekezdés új b) pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti b)–f) pont megjelölését d)–h) pontra változtatta.

<sup>324</sup> Az 50. § (1) bekezdés új c) pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti b)–f) pont megjelölését d)–h) pontra változtatta.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- d)<sup>325</sup> a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, menet közben;
- e)<sup>326</sup> a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járművet vagy járműszerelvényt kísérő járművön kíséret közben,
- f)<sup>327</sup> elromlott jármű vontatását rendszeresen végző járművön, ha az járművet ténylegesen vontat,
- g)<sup>328</sup> a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző járművön hibaelhárítás közben,
- h)<sup>329</sup> a radioaktív anyagot szállító járművön menet közben, illetve a szállítmányt rendszeresen kísérő járművön kíséret közben,
- i)<sup>330</sup> személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben;
- j)<sup>331</sup> közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben;
- k)<sup>332</sup> rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió-megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység közben,
- l)<sup>333</sup> a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége közben,
- m)<sup>334</sup> a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenysége végzése közben,
- n)<sup>335</sup> a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállítása közben.
- (2)<sup>336</sup> Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző jármű vezetője, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza,
- a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja;
- b) 22 és 6 óra között – a megfelelő biztonsági intézkedések (pl. jelzőőr állítása) megtétele mellett és legfeljebb 10 km/óra sebességgel – egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is közlekedhet;
- c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;
- d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;
- e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.
- (3)<sup>337</sup> Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i)–n) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
- (4)<sup>338</sup> Ha az (1) bekezdés szerinti jármű nem az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez, a jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni nem szabad.
- (5)<sup>339</sup> A figyelmeztető jelzést használó járműnek a többi járművel szemben – az általános szabályoktól eltérő – elsőbbsége nincs.

*Útvonalengedélyhez kötött járművek*

**51. § (1)**<sup>340</sup> Amennyiben a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, közúti forgalomban csak az út kezelőjének hozzájárulásával (útvonalengedély), az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad részt venni

<sup>325</sup> Az 50. § (1) bekezdésének b) pontja az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg. Az 50. § (1) bekezdés eredeti b) pontjának megjelölését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése d\) pontra](#) változtatta.

<sup>326</sup> Az 50. § (1) bekezdés eredeti c) pontjának megjelölését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése e\) pontra](#) változtatta, szövege a [137/2011. \(VII. 19.\) Korm. rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>327</sup> Az 50. § (1) bekezdés eredeti d) pontjának megjelölését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése f\) pontra](#) változtatta.

<sup>328</sup> Az 50. § (1) bekezdés eredeti e) pontjának megjelölését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése g\) pontra](#) változtatta.

<sup>329</sup> Az 50. § (1) bekezdésének f) pontját az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 7. §-a](#) iktatta be. Az 50. § (1) bekezdés eredeti f) pontjának megjelölését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(1\) bekezdése h\) pontra](#) változtatta.

<sup>330</sup> Az 50. § (1) bekezdés i) pontját a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(8\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>331</sup> Az 50. § (1) bekezdés j) pontját a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(8\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>332</sup> Az 50. § (1) bekezdés k) pontját az [5/2013. \(I. 16.\) Korm. rendelet 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>333</sup> Az 50. § (1) bekezdés l) pontját a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>334</sup> Az 50. § (1) bekezdés m) pontját a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>335</sup> Az 50. § (1) bekezdés n) pontját a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>336</sup> Az 50. § (2) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>337</sup> Az 50. § új (3) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. Az 50. § (3) bekezdése a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 3. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>338</sup> Az 50. § (4) bekezdését újonnan a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>339</sup> Az 50. § eredeti (3) bekezdésének számozását a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 23. § \(2\) bekezdése](#) (5) bekezdésre változtatta.

<sup>340</sup> Az 51. § (1) bekezdése a [137/2011. \(VII. 19.\) Korm. rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

a) olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb össztömege vagy tengelyterhelése meghaladja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mértéket (túlsúlyos jármű vagy tengelytúlsúlyos jármű);

b) olyan járművel, amelynek magassága, szélessége vagy hosszúsága meghaladja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben, vagy – rakománnyal együtt – a 47. §-ban meghatározott mértéket (túlméretes jármű);

c) lánctalpas járművel.

(2) Ha az útvonalengedély más sebességet nem határoz meg, túlsúlyos, illetőleg túlméretes járművel legfeljebb 30 km/óra, lánctalpas járművel legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a fegyveres erők által üzemben tartott járművekre.

*A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése*

**51/A. §<sup>341</sup>** A 13. § (1) bekezdés *g/1.* és *i/1.* pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés *e)* pontjában, a 39/A. § (1) bekezdés *g)* pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

*Veszélyes anyagot szállító járművek*

**52. §<sup>342</sup>** (1) Veszélyes anyagot szállító járműveknek menet közben – egymás mögött – legalább 50 méter távolságot kell tartani.

(2) Veszélyes anyagot szállító járművel tilos megállni:

a) lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől, sátoztárbortól, tömegközlekedési jármű megállóhelyétől, elektromos és egyéb távvezetékű, valamint nyílt lángtól 50 méteren belül;

b) lakott területen az előbbieken túlmenően csatornanyílás (csatorna összefolyó) felett, illetőleg közelében is.

(3) A veszélyes anyagot szállító járművel – a részére kijelölt várakozóhely kivételével – tilos várakozni:

a) lakott területen kívül, épülettől, vasúti átjárótól, útkereszteződéstől, hídtól, aluljárótól, alagúttól 50 méteren belül;

b) lakott területen belül.

(4) A veszélyes anyag szállítása során előállt rendkívüli veszélyről (baleset, veszélyes anyag elszóródása, kiömlése, tűz stb.) a rendőrhatalóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállított anyag azonosításához szükséges legfontosabb információkat.

(5) Ha jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a nem lezárt rakterű veszélyes anyagot szállító járművet, valamint a veszélyes anyaggal töltött tartányt szállító járművet őrizetlenül hagyni tilos.

(6)<sup>343</sup>

*Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok*

**53. §** (1) A járművek közlekedésére vonatkozó szabályok közül nem vonatkozik

a) a 13. §-ban és a 14. § (1) bekezdésének *i)–o)* pontjában meghatározott jelzőtáblák jelzése a villamosra és a trolibuszra;

b) a 24. § (2) bekezdése, a 25. § (2)–(5) bekezdése, a 31. § (1)–(4) bekezdése, a 32. §, a 34. § (1)–(7) bekezdése, (8) bekezdésének *b)–e)* pontja és (9) bekezdése, a 35. §, a 36. § (1)–(5) bekezdése, (6) bekezdésének *a)* és *b)* pontja, (7) és (8) bekezdése, a 40. § (1)–(6) bekezdése, a 41. § (1)–(5) bekezdése, valamint a 46. § (6) bekezdése a villamosra;

c) az irányjelzésre vonatkozó rendelkezés az irányjelző készülékkel fel nem szerelt villamosra.

(2)<sup>344</sup> A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha a villamosforgalom irányítására külön – fehér fénypontokat mutató – fényjelző készülék működik.

(3) A villamos, a trolibusz és a közhasználatú autóbusz vezetője, illetőleg ezzel megbízott alkalmazottja indulási jelet akkor adhat, amikor az utasok fel- és leszállása befejeződött. Ha a jármű megtelt, a felszállás megszüntetésére történt figyelmeztetés után az indulási jelet meg szabad adni.

(4) A trolibusz és a közhasználatú autóbusz vezetője elindulási szándékát irányjelzéssel csak akkor jelezheti, ha a jármű összes ajtaja becsukódott.

<sup>341</sup> Az 51/A. §-t a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 35. §-a iktatta be, szövege a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>342</sup> Az 52. § a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 23. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>343</sup> Az 52. § (6) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 14. §\(1\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>344</sup> Az 53. § (2) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 24. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(5)<sup>345</sup> A villamospótló autóbusz a villamospályán is haladhat. Ebben az esetben a villamos megállóhelyénél levő járdaszívet bal oldalán haladhat és megállhat, továbbá a villamosforgalom irányítására szolgáló külön fényjelző készülék jelzését kell figyelembe vennie.

*Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok*

**54. § (1)**<sup>346</sup> Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

(2)<sup>347</sup> Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

(3)<sup>348</sup> Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

(4)<sup>349</sup> Kerékpárral

a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá

b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni

nem szabad.

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolvaj – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

(5)<sup>350</sup> A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

(6)<sup>351</sup> A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot)

visel.

(7) Tilos

a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;

b) elengedett kormányval kerékpározni;

c)<sup>352</sup> kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;

d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;

e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyónbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;

f) kerékpárral állatot vezetni.

(8)<sup>353</sup> Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)–f) pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a mopedautó kivételével – közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni

nem szabad.

(9)<sup>354</sup> A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

(10)<sup>355</sup> A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

<sup>345</sup> Az 53. § (5) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 36. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>346</sup> Az 54. § (1) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>347</sup> Az 54. § (2) bekezdése a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 23. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>348</sup> Az 54. § (3) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 37. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>349</sup> Az 54. § (4) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>350</sup> Az 54. § (5) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>351</sup> Az 54. § (6) bekezdése a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(10\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>352</sup> Az 54. § (7) bekezdésének c) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 37. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>353</sup> Az 54. § (8) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>354</sup> Az 54. § (9) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>355</sup> Az 54. § (10) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(11)<sup>356</sup> Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpárok a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

*Állati erővel vont járművek és kézikocsik*

**55. § (1)** Állati erővel vont járművel és kézikocsival szorosan az úttest szélén kell közlekedni; ha az ilyen jármű a forgalmat lényegesen akadályozná, azzal a leállósávra, illetőleg – ha közlekedésre alkalmas – az útpadkára kell lehúzódnia.

(2) Az állati erővel vont járművet és a kézikocsit éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani.

(3) Tilos

a) főútvonalon állati erővel vont járművel és kézikocsival közlekedni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;

b) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kézikocsival közlekedni;

c) állati erővel vont járművet – az állatok vonóerejét és az útviszonyokat is figyelembe véve – túlterhelni.

(4)<sup>357</sup> A kézikocsival közlekedő személynek – lakott területen kívül – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

*V. Fejezet***Rendkívüli események***Műszaki hiba*

**56. § (1)** A vezető köteles a járművet – lehetőleg olyan helyen, ahol a forgalmat nem akadályozza – haladéktalanul megállítani, ha a jármű olyan hibáját észleli, amely balesethez vezethet, különösen ha elromlott a jármű

a) kormány szerkezete,

b) üzemi fékberendezése,

c) összes féklámpája,

d) irányjelző berendezése, kivéve ha kézzel megfelelő irányjelzés adható,

e) bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpája, kivéve ha a jármű kivilágítása nem szükséges vagy az elromlott lámpa távolsági fényszórót és a hátsó helyzetjelző ködlámpát kivéve más lámpával helyettesíthető.

(2) Az (1) bekezdésben említett hiba elhárításáig a járművel – a (3) bekezdésben említett esetet kivéve – közlekedni nem szabad.

(3) A közlekedés biztonságát közvetlenül nem veszélyeztető műszaki hiba esetében a járművel – fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton és időszakban – a legközelebbi olyan helyig szabad közlekedni, ahol a hiba elhárítható. Ha az ilyen műszaki hiba autópályán vagy autóúton következik be, arról a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.

(4) Ha a jármű sebességiró műszere romlik el, a jármű a telephelyre való első visszatérésig, de legfeljebb 24 órán át közlekedhet.

(5) Az elromlott járművet – lehetőség szerint – az úttesten kívül vagy olyan helyen kell elhelyezni, ahol a várakozás nem tilos. A járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – az álló járművek kivilágítására vonatkozó szabályok szerint – ki kell világítani. Ha a vezető ezeknek a rendelkezéseknek eleget tenni nem tud (a jármű mozgásképtelen, világító berendezése romlott el stb), mindent el kell követnie a közlekedés biztonságának megóvása érdekében.

(6) Lakott területen kívül az úttesten vagy a leállósávon levő elromlott gépjárművet – kivéve a kétkerekű motorkerékpárt –, valamint mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és fel nem kapcsolt pótkocsit elakadást jelző háromszöggel meg kell jelölni. Az elakadást jelző háromszöget a jármű mögött úgy kell elhelyezni, hogy az elromlott járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból észlelhesse. Az elromlott járművet elakadást jelző háromszöggel lakott területen is meg szabad jelölni.

(7) Az úttesten levő elromlott járművet az elakadást jelző háromszögon kívül meg szabad jelölni mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével vagy villogó narancssárga fényjelzést adó elakadást jelző lámpával.

*Elromlott jármű vontatása*

<sup>356</sup> Az 54. § (11) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 24. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>357</sup> Az 55. § (4) bekezdését az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet](#) – a Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 9. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**57. § (1)** Elromlott jármű vontatása során – a 26. § (1) bekezdésének *d)* pontjában foglalt rendelkezés megtartásán túlmenően – fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton és időszakban kell közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott járművet vontató járművel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.

(2) Elromlott gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet vontatni olyan járművel szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyának a felét; ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan járművet szabad használni, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyát.

(3) Kétkerekű motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen járművel más járművet vontatni tilos.

(4) Olyan járművet, amelynek kormány szerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni. Emelve vontatásnál a vontatott járművet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki ne lengessen. Járművet emelve úgy vontatni, hogy a kormányzott kerekein gördüljön, csak abban az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelően rögzítették.

(5) A vontatott járművet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a 4. §-ban foglalt rendelkezéseknek. Vontatott járművön – a vezetőn kívül – személyt szállítani tilos; az emelve vontatott járművön még vezető sem utazhat.

(6) A vontatórudat, illetőleg a vontatókötelet a járműveken úgy kell rögzíteni, hogy az le ne szakadhatson. A vontatórúdnak, illetőleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két jármű kanyarodás közben össze ne érhesse; nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármű. Ha a vontatórúd, illetőleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltűnő módon (pl. zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.

(7)<sup>358</sup> Olyan járművet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak – a húzó- és nyomóerők felvételére egyaránt alkalmas – merev vontatórúddal szabad vontatni.

(8) A vontatott jármű féklámpáját és irányjelző berendezését – kivéve ha a járművet emelve vontatják – működtetni kell, továbbá – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – a vontatott járművet is ki kell világítani.

*Közúti baleset*

**58. § (1)** A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

(2)<sup>359</sup> Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatalóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőségekhez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni. Ha a baleset veszélyes anyagot szállító járművel következett be, a balesettel nem érintett járművek vezetőinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendőrhatalóságot (a legközelebbi rendőrt) a balesetről, közölni kell a jármű narancssárga alapszínű tábláján feltüntetett számokat.

(3)<sup>360</sup> Ha a rendőrhatalóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatalóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járművek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk.

A rendőrhatalóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt a biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok<sup>361</sup> rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.

(4) Ha – akár a (2), akár a (3) bekezdés alapján – rendőri intézkedés válik szükségessé, a rendőri intézkedés megtörténteig a vezetőnek szeszes italt fogyasztania tilos.

(5)<sup>362</sup> Személy sérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. A jármű vezetője a segítségnyújtáshoz a járművön készenlétkben tartott elsősegélynyújtó felszerelést, valamint a tűzoltó készülékkel ellátott jármű vezetője a tűzoltó készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles használni, illetve a segítségnyújtó rendelkezésére bocsátani.

(6) A forgalom zavartalanságát – a lehetőséghez képest – baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell.

(7) A baleset folytán megsérült jármű közlekedésére, kivilágítására és vontatására az 56. § (2)–(7) bekezdésének, valamint az 57. §-nak rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

<sup>358</sup> Az 57. § (7) bekezdése a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 39. § \(2\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>359</sup> Az 58. § (2) bekezdése a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 19. §-ával](#) megállapított és a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 26. §-ával](#) kiegészített szöveg.

<sup>360</sup> Az 58. § (3) bekezdése az [58/1991. \(IV. 13.\) Korm. rendelet 13. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>361</sup> Lásd a [2009: LXII. törvényt](#).

<sup>362</sup> Az 58. § (5) bekezdése a [228/2012. \(VIII. 23.\) Korm. rendelet 5. § \(11\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*A járművek eltávolítása*

**59. § (1)**<sup>363</sup> A rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – az üzemben tartó értesítése mellett és költségére – elszállítással eltávolíthatja azt a járművet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)–(2) és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdés *b* és *c*) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzőtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.

A jármű elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell.

(2)<sup>364</sup> Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetőleg az ebből származó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele esetében a rendőrhatóság felhívhatja az üzembentartót a jármű eltávolítására. Ha az üzembentartó a kellő időben közölt felhívásnak nem tesz eleget, a rendőrhatóság a járművet az üzembentartó költségére eltávolíthatja. Ha az üzembentartó a jármű eltávolítására előzetesen nem hívható fel, a rendőrhatóság a járművet saját költségére távolíthatja el; az üzembentartót a jármű eltávolításáról ilyen esetben is értesíteni kell. A járművet a tűzoltóság is eltávolíthatja; erről azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérült és elhagyott járművek eltávolítására is.

(3)<sup>365</sup> Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

## V. RÉSZ

**Vegyes rendelkezések***A járművet javító műhelyre vonatkozó rendelkezések*

**60. § (1)** A jármű biztonsági berendezéseinek javítását, karbantartását, illetőleg ellenőrzését végző vállalat (szövetkezet, kisiparos stb.) felelős azért, hogy a javítást, a karbantartást, illetőleg az ellenőrzést szabályszerűen elvégezték.

(2) A javítást végző vállalat (szövetkezet, kisiparos stb.) köteles a rendőrhatóságnak haladéktalanul bejelenteni a tudomására jutott olyan járműrongalódást, amelyről alaposan feltehető, hogy személysérüléssel járó baleset folytán keletkezett.

*A járművek üzembentartóira vonatkozó külön rendelkezések***61. § (1)–(2)**<sup>366</sup>

(3)<sup>367</sup> Veszélyes anyagot szállító jármű üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a jármű vezetője megfelelően képzett legyen (az adott szállításhoz megfelelő bizonyítvánnyal rendelkezzen), a szükséges tudnivalókat ismerje, és a jármű az előírt felszerelésekkel rendelkezzen.

(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozik a járművet üzembentartó közületi szervre is, tekintet nélkül arra, hogy a közületi szervnek van-e saját javítóműhelye.

*Állatok hajtása (vezetése)*

**62. § (1)** Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetőleg vezetni; ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetőleg az útpadkára kell lehúzódn.

<sup>363</sup> Az 59. § (1) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 25. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>364</sup> Az 59. § (2) bekezdésének negyedik mondatát a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 38. §-ának \(2\) bekezdése](#), az utolsó mondatot a [72/1994. \(V. 10.\) Korm. rendelet 13. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>365</sup> Az 59. § (3) bekezdése a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 25. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>366</sup> A 61. § (1)–(2) bekezdését az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 11. § \(3\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>367</sup> A 61. § (3) bekezdése a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 27. §-ával](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2)<sup>368</sup> Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyónbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi a feltételek teljesítéséhez elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek – ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb – legfeljebb 10 állatból álló – csoportokban szabad áthajtani.

(4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetőleg állatcsoport bal oldalán előre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni.

(5) Tilos

a) főútvonalon állatot hajtani, illetőleg vezetni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;

b) állati erővel vont jármű bal oldalához és más járműhöz állatot, valamint állati erővel vont jármű után kettőnél több állatot kötni;

c) állatot az úton őrizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne tudjon.

(6) Állatot az út közelében – magánterületen is – csak oly módon szabad tartani, hogy az útra ne juthasson.

(7) Az e §-ban foglalt rendelkezések – a (2) bekezdés első mondatát kivéve – nem vonatkoznak kutyának pórázon való vezetésére; a kutyát pórázon vezető személyre a gyalogosokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

*Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok*

**63. § (1)**<sup>369</sup> Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2)<sup>370</sup> Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani .

(3) Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetőleg vontatni, amely ezáltal az utat megrongálhatja.

(4)<sup>371</sup> A közúti forgalom ellenőrzése során

a) a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést;

b) azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.

(5)<sup>372</sup> A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármű a járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos.

## VI. RÉSZ

**Záró rendelkezések***Hatálybalépés*

**64. § (1)** Ez a rendelet – a (2) bekezdésben említett kivétellel – az 1976. évi január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a közúti közlekedés szabályairól szóló [2/1962. \(IX. 29.\) BM–KPM együttes rendelet](#), valamint az ennek módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában kiadott 1/1965. (I. 9.) BM–KPM, 1/1966. (VI. 24.) BM–KPM, 1/1967. (II. 9.) BM–KPM, 3/1968. (V. 26.) BM–KPM, 1/1971. (I. 29.) BM–KPM, 2/1971. (VII. 1.) BM–KPM és [5/1974. \(XI. 12.\) BM–KPM együttes rendeletek](#) hatályukat veszítik.

(2)<sup>373</sup>

*A járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések*

**65. § (1)**<sup>374</sup>

<sup>368</sup> A 62. § (2) bekezdése az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 10. §-ával](#) megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a fényvisszaverő mellény (ruházat) viselésére vonatkozó rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

<sup>369</sup> A 63. § (1) bekezdése a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>370</sup> A 63. § (2) bekezdése a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>371</sup> A 63. § (4) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 26. §-a](#) iktatta be.

<sup>372</sup> A 63. § (5) bekezdését a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 26. §-a](#) iktatta be.

<sup>373</sup> A 64. § (2) bekezdését a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(1\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>374</sup> A 65. § (1) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM együttes rendelet 41. §-a](#) hatályon kívül helyezte.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

(2) Ahol korábbi jogszabály – a közúti közlekedéssel kapcsolatban – munkagépet (önjáró munkagépet) említ, ezen lassú járművet kell érteni.

**65/A. §<sup>375</sup>** E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírsággal összefüggő hatósági feladatokról szóló [156/2009. \(VII. 29.\) Korm. rendelet](#) módosításáról szóló [172/2014. \(VII. 18.\) Korm. rendelet](#) megállapított 4. § (4) bekezdését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírsággal összefüggő hatósági feladatokról szóló [156/2009. \(VII. 29.\) Korm. rendelet](#) módosításáról szóló [172/2014. \(VII. 18.\) Korm. rendelet](#) hatálybalépésekor<sup>376</sup> folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

*A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések***66. § (1)<sup>377</sup>**

(2) A villamos-, a trolibusz- és az autóbusz-megállóhelyek jelzésére korábban alkalmazott táblák – kicserélésükig – továbbra is érvényesek.

**67. §<sup>378</sup>** Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 91/671/EGK irányelve (1991. december 16.) a 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló [6/1990. \(IV. 12.\) KöHÉM rendelet](#)tel együtt;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/20/EK irányelve (2003. április 8.) a 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló [6/1990. \(IV. 12.\) KöHÉM rendelet](#)tel együtt;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről, III. melléklet 2.1. pont;

d)<sup>379</sup> a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. február 27-i 2014/37/EU bizottsági végrehajtási irányelv.

*1. számú Függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez<sup>380</sup>*

A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következő:

*I. Az úttal kapcsolatos fogalmak*

a)<sup>381</sup> Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút).

b)<sup>382</sup> Járdá: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban nem járda.

c) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

d) Menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely – a menetirányt tekintve – az úttest útburkolati jellel megjelölt vagy képzeletbeli felezővonalától jobb oldalra esik. Egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton az úttest, továbbá osztottpályás úton a menetirányt tekintve jobb oldalra eső úttest teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak tekintendő.

e) Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű – akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt – része.

f) Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.

<sup>375</sup> A 65/A. §-t a [172/2014. \(VII. 18.\) Korm. rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

<sup>376</sup> A hatálybalépés napja: 2014. július 19.

<sup>377</sup> A 66. § (1) bekezdését a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 41. §-a](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>378</sup> A 67. §-t az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

<sup>379</sup> A 67. § d) pontját a [226/2014. \(IX. 4.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta be.

<sup>380</sup> Az eredeti függelék megjelölését 1. számú Függelékre változtatta a [2/1984. \(I. 29.\) KM–BM rendelet 39. § \(1\) bekezdése](#).

<sup>381</sup> Az 1. számú Függelék I. rész a) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM-BM együttes rendelet 21. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>382</sup> Az 1. számú Függelék I. rész b) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 21. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

f/1.<sup>383</sup> *Kerékpársáv*: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.

g) *Útpadka*: az útnak az úttest mellett levő, útburkolattal el nem látott része.

h)<sup>384</sup> *Kerékpárút*: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út.

h/1.<sup>385</sup> *Gyalog- és kerékpárút*: jelzőtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérő színű burkolattal is kijelölhető.

h/2.<sup>386</sup> *Kerékpáros nyom*: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színű burkolati jellel kijelölt útfelület.

h/3.<sup>387</sup> *Nyitott kerékpársáv*: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármű egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.

i) *Járdasziget*: az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt – a járműforgalom elől elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló – része.

j) *Osztottpályás út*: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára – egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott – két külön úttestje van.

k) *Útkereszteződés*: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, illetőleg elágazása.

l) *Autópálya*: jelzőtáblával autópályaként megjelölt osztottpályás út.

m) *Autóút*: jelzőtáblával autóútként megjelölt út.

n) *Főút*: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út.

o)<sup>388</sup> *Gyalogút*: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

p)<sup>389</sup> *Útzár*: a közútnak, rendőrségi ellenőrzés céljából, a járművek továbbhaladását akadályozó eszközökkel történő lezárása.

r)<sup>390</sup> *Biztosított vasúti átjáró*: a közúti járművek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítő berendezés; hangjelző berendezés; fényosorompó; félsorompóval kiegészített fényosorompó; jelzőőr szabályozza.

s)<sup>391</sup> *Biztosítatlan vasúti átjáró*: a közúti járművek forgalmát az r) pontban meghatározott berendezések vagy jelzőőr nem szabályozza.

sz)<sup>392</sup> *Földút*: jármű közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró előtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

t)<sup>393</sup> *Szilárd burkolatú út*: olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

**II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak**

a) *Jármű*:<sup>394</sup> közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

b) *Gépjármű*: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.

c)<sup>395</sup> *Gépkocsi*: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

d)<sup>396</sup> *Személygépkocsi*: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb 9 állandó ülőhely van.

<sup>383</sup> Az 1. számú Függelék I. részének f/1. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe. Újonnan a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 25. §-a](#) állapította meg.

<sup>384</sup> Az 1. számú Függelék I. rész h) pontja a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 21. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>385</sup> Az 1. számú Függelék I. fejezet h/1. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 27. §-a](#) iktatta be.

<sup>386</sup> Az 1. számú Függelék I. fejezet h/2. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 27. §-a](#) iktatta be.

<sup>387</sup> Az 1. számú Függelék I. fejezet h/3. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 27. §-a](#) iktatta be.

<sup>388</sup> A rendelet 1. számú Függelék I. részének o) pontját a [4/1988. \(VI. 30.\) KM–BM együttes rendelet 21. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta be a rendeletbe.

<sup>389</sup> Az 1. számú Függelék I. rész p) pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(1\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>390</sup> Az 1. számú Függelék I. rész r) pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>391</sup> Az 1. számú Függelék I. rész s) pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>392</sup> Az 1. számú Függelék I. részének sz) pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 25. §-a](#) iktatta be.

<sup>393</sup> Az 1. számú Függelék I. részének t) pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 25. §-a](#) iktatta be.

<sup>394</sup> Az 1. számú Függelék II. részének a) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 26. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>395</sup> Az 1. számú Függelék II. részének c) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 26. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>396</sup> Az 1. számú Függelék II. részének d) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 26. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – kilencnél több állandó ülőhely van.

f) Trolibusz: elektromos felsővezetékhez kötött gépkocsi.

g) Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

h) Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentős részét átveszi.

i) Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

i/1.<sup>397</sup> *Nehéz tehergépkocsi*: tehergépkocsi, vontató, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb összömege a 7,5 tonnát meghaladja.

j)<sup>398</sup> *Motorkerékpár*: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.

k)<sup>399</sup> *Motoros tricikli*: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.

l)<sup>400</sup> *Mezőgazdasági vontató*: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

m) *Lassú jármű*: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

n) *Pótkocsi*: olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb összömegeű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb összömegeű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

o)<sup>401</sup> *Félpótkocsi*: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentős részét a vontató veszi át.

p) *Járműszerelvény*: gépjárműből, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetővel, egységként részt vevő járműkombináció.

r)<sup>402</sup> *Segédmotoros kerékpár*: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.

r/1.<sup>403</sup> *Kerékpár*: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

r/2.<sup>404</sup> *Quad*: a külön jogszabályban

– L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár vagy

– L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár,

amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.

r/3.<sup>405</sup> *Mopedautó*: a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.

s) *Villamos*: olyan jármű, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

sz)<sup>406</sup> *Veszélyes anyagot szállító jármű*: olyan jármű, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínű, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg (162. és 163. ábra).

<sup>397</sup> Az 1. számú függelék II. cím i) pont i/1. alpontját a [209/2013. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 51. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>398</sup> Az 1. számú függelék II. fejezet j) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>399</sup> Az 1. számú függelék II. fejezet k) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>400</sup> Az 1. számú Függelék II. részének l) pontja a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 26. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>401</sup> A rendelet 1. számú Függelék II. részének o) pontja a [16/1979. \(VIII. 12.\) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>402</sup> Az 1. számú függelék II. fejezet r) pontja a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>403</sup> Az 1. számú Függelék II. részének r/1. alpontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>404</sup> Az 1. számú függelék II. fejezet r/2. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>405</sup> Az 1. számú függelék II. fejezet r/3. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>406</sup> A rendelet 1. számú Függelék II. részének sz) pontja a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07



162. ábra



163. ábra

- t)<sup>407</sup> Saját tömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármű tömege.
- u)<sup>408</sup> Össztömeg: a jármű saját tömegének, valamint a rajta levő személyeknek, rakományoknak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.
- v)<sup>409</sup> Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott az a tömeg, amelyet a jármű össztömege nem haladhat meg.
- w)<sup>410</sup> *Gyermekbiztonsági rendszer:*
- wa) *integrált gyermekbiztonsági rendszer:* hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székekkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;
- wb) *nem integrált gyermekbiztonsági rendszer:* részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva – amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik – teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.
- x)<sup>411</sup> *Betegszállító gépjármű:* külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármű.
- y)<sup>412</sup> *Iskolabusz:* kizárólag gyermekek, tanulók, felnőtt kísérő melletti szállítására rendszeresített és a 48. § (12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő autóbusz, amely a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodóan közlekedik.
- y/1)<sup>413</sup> *Gyermekeket szállító autóbusz:* az y) pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, tanulók és felnőtt kísérőjük szállítására igénybe vett – nem menetrend szerint közlekedő – autóbusz, amelyet a 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a „Gyermekszállítás” táblával, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal megjelöltek.
- z) *Tengelyterhelés:* a jármű egy-egy tengelyén levő kerekek által a vízszintes talajra átvitt súly.
- zs)<sup>414</sup> *Mezőgazdasági erőgép és vontatmánya:* a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművek.

**III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak**

- a)<sup>415</sup> *Vezető:* az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állapotot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül.
- b) *Elsőbbség:* továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben. Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.
- c) *Előzés:* járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.
- d) *Megállás:* járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.
- e) *Várakozás:* járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.
- f) *Lakott terület:* a lakott terület kezdetét és végét jelző táblák közé eső terület.
- g) *Éjszaka:* az esti szürkület kezdetétől a reggeli szürkület megszűnéséig terjedő időszak.
- h) *Korlátozott látási viszonyok:* az átlagos látási viszonyoknak felhősödés, köd, eső, hóesés, porfelhő vagy más ok miatt előálló jelentősebb korlátozottsága.

<sup>407</sup> Az 1. számú Függelék II. rész t) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 39. §-ának \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>408</sup> Az 1. számú Függelék II. rész u) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 39. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>409</sup> Az 1. számú Függelék II. rész v) pontja a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 39. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>410</sup> Az 1. számú Függelék II. fejezetének w) pontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 12. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>411</sup> Az 1. számú Függelék II. fejezetének x) pontját az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 9. §-a](#) iktatta be.

<sup>412</sup> Az 1. számú Függelék II. fejezetének y) pontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 12. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>413</sup> Az 1. számú Függelék II. fejezetének y/1) pontját a [129/2013. \(IV. 30.\) Korm. rendelet 8. §-a](#) iktatta be.

<sup>414</sup> Az 1. számú Függelék II. pont zs) alpontját a [137/2011. \(VII. 19.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta be.

<sup>415</sup> Az 1. számú Függelék III. része a) pontjának utolsó mondata a [148/1992. \(XI. 12.\) Korm. rendelet 12. §-ának \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**

a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

- i)*<sup>416</sup> Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés).
- j)*<sup>417</sup> *Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása:* a benne elhelyezhető gyermek testsúlya szerint:
- j/a)* 0. csoport: 10 kg testsúly alatt,
- j/b)* 0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,
- j/c)* I. csoport: 9–18 kg testsúlyig,
- j/d)* II. csoport: 15–25 kg testsúlyig,
- j/e)* III. csoport: 22–36 kg testsúlyig,
- j/f)*<sup>418</sup> *csoportba sorolás nélkül:* a gyártó által meghatározott és a gyermekbiztonsági rendszeren feltüntetett mérettartomány és megengedett legnagyobb testsúly.
- k)*<sup>419</sup> *Fényvisszaverő mellény (ruházat):* az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő mellény vagy ruházat.

**2. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez**<sup>420</sup>

Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:

- a) „Elsősegélyhely” (1. ábra)



1. ábra

- b) „Kórház” (2. ábra)



2. ábra

- c) „Műszaki segélyhely” (3. ábra)

<sup>416</sup> Az 1. számú Függelék III. részének i) alpontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(2\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>417</sup> Az 1. számú függelék III. részének j) pontját a [28/2001. \(II. 15.\) Korm. rendelet 27. §-a](#) iktatta be, szövege az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 13. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>418</sup> Az 1. számú függelék III. fejezet j) pont j/f) alpontját a [226/2014. \(IX. 4.\) Korm. rendelet 5. §-a](#) iktatta be.

<sup>419</sup> Az 1. számú függelék III. fejezetének k) pontját az [58/2007. \(III. 31.\) Korm. rendelet 13. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>420</sup> A rendelet 2. számú Függelékét a [2/1984. \(I. 29.\) KM-BM együttes rendelet 40. §-a](#) iktatta be a rendeletbe.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*3. ábra*

d) „Távbeszélő-állomás” (4. ábra)

*4. ábra*

e) „Üzemanyagtöltő állomás” (5. ábra)

*5. ábra*

f) „Idegenforgalmi tájékoztatás” (6. és 7. ábra)

*6. ábra*

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07



7. ábra

g) „Rendőrség” (8. ábra)



8. ábra

h) „Étterem” (9. ábra)



9. ábra

i) „Büfé” (10. ábra)



10. ábra

j) „Iható víz” (11. ábra)

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*11. ábra**k)* „Nyilvános illemhely” (12. ábra)*12. ábra**l)* „Szálloda, motel” (13. ábra)*13. ábra**m)* „Bérelhető faház” (14. ábra)*14. ábra**n)* „Táborozásra, illetőleg lakókocsik részére kijelölt hely” (15–17. ábra)

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

*15. ábra**16. ábra**17. ábra*

o) „Múzeum” (18. ábra)

*18. ábra*

p) „Műemlék épület” (19. ábra)

*19. ábra*



**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

q) „Műemlék templom” (20. ábra)



20. ábra

q/1.<sup>421</sup> Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és 20/a/1. ábra)

20/a. ábra



20/a/1. ábra

r) „Műemlék vár, várrom” (21. ábra)



21. ábra

s) „Vasútállomás” (22. ábra)

<sup>421</sup> A 2. számú függeléke a következő q/1. pontját a [183/2019. \(VII. 26.\) Korm. rendelet 4. §-a](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07



22. ábra

sz) „Hajóállomás” (23. ábra)



23. ábra

t) „Repülőtér” (24. ábra)



24. ábra

u) „Komp vagy nyitható híd” (25. ábra)



25. ábra

v) „Parkolj és utazz” (26. ábra)

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07



26. ábra

w) „Arborétum, nemzeti park” (27. ábra)



27. ábra

x) „Jelzett turistaút; erdei tornapálya” (28. ábra)



28. ábra

y) „Sípálya” (29. ábra)



29. ábra

z) „Fürdőhely” (30. ábra)

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**  
a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07



30. ábra

zs) „Lovaglás” (31. ábra)



31. ábra

zs/1.<sup>422</sup> Ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltő állomás (32. ábra)

32. ábra

zs/2.<sup>423</sup> Az úton erre illetékes hatóság ellenőrzést végez (33. ábra).

33. ábra

zs/3.<sup>424</sup> Ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltő állomás (34. ábra).

<sup>422</sup> A rendelet 2. számú Függelékének zs/1 pontját a [4/1988. \(VI. 30.\) KM-BM együttes rendelet 22. §-a](#) iktatta a szövegbe.

<sup>423</sup> A 2. számú Függelék zs/2. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta a szövegbe.

<sup>424</sup> A 2. számú Függelék zs/3. pontját a [104/1997. \(VI. 18.\) Korm. rendelet 28. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

**1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet**


a közúti közlekedés szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 01. – 2022. 12. 31.

Lekérdezés ideje: 2022.01.04 13:32:07

**34. ábra**

zs/4.<sup>425</sup> Közösségi Internet hozzáférési (eMagyarország) pont (35. ábra).

**35. ábra**

zs/5.<sup>426</sup> „Közúti forgalom ellenőrzése” (36. ábra); a járművek elhaladási sebességének ellenőrzésére szolgáló sebességellenőrző berendezés fix telepítését – a berendezéstől számított ésszerű távolságra – e táblával kell jelezni. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti forgalom ellenőrzése” (36. ábra), az ellenőrzött útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenőrzésének vége” (37. ábra) jelzőtábla jelzi.

**36. ábra****37. ábra**

<sup>425</sup> A 2. számú függelék zs/4. pontját az [59/2004. \(III. 31.\) Korm. rendelet 10. §-a](#) iktatta be.

<sup>426</sup> A 2. számú függelék zs/5. pontját a [289/2009. \(XII. 18.\) Korm. rendelet 29. §-a](#) iktatta be.